

RACCORDS RAPIDES SECURITE PREVO S1 - ISI 08



Sécurité anti coup de fouet	Température -15°C + 70°C	Matière Composite	Utilisation Applications pneumatiques	Passage 8 mm	Pression P.N. 12 bar	Couleur Noir / Bleu	Débit sous 6 bar 2 028 l/min - DP = 0,6 b	Poids 113 g (raccord pour tuyau Ø 13 mm)	
			A	B	C	D	E	DESIGNATION	REFERENCE
Raccord taraudé femelle cylindrique									
		82.4	33	23			G 1/4	ISI 081101	
		82.4	33	23			G 3/8	ISI 081102	
		89.4	33	26			G 1/2	ISI 081103	
Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité									
		90.4	33	23			G 1/4	ISI 081151	
		91.4	33	23			G 3/8	ISI 081152	
		93.4	33	26			G 1/2	ISI 081153	
Raccord pour flexibles									
		96,4	33	22,6			Ø 8 mm	ISI 081808	
		96,4	33	22,6			Ø 10 mm	ISI 081810	
		101,4	33	22,6			Ø 13 mm	ISI 081813	
		101,4	33	22,6			Ø 16 mm	ISI 081816	
Raccord orientable taraudé femelle									
							Liaison orientable Rotation sur 2 axes à 360°		
		184	33	137.7			G 3/8	ISI 081102SW	
Distributeur fixe à 2 directions taraudé femelle									
		160	98	20			G 3/8	ISI 088102	
		167	103	25			G 1/2	ISI 088103	
		180	124	25			G 3/4	ISI 088104	
Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle cylindrique									
		160	103	20			G 3/8	ISI 088152	
		167	112	25			G 1/2	ISI 088153	
		180	145	32			G 3/4	ISI 088154	