



# TRAMIFLEX® OPTIMA VARIO

La performance d'une membrane avec la facilité de pose d'un adhésif



- Utilisable pour réaliser l'étanchéité par l'intérieur comme pare-vapeur ou l'extérieur comme pare-pluie
- Bande d'étanchéité totale sur tous types de pose des menuiseries extérieures
  - Adaptée aux bâtiments basse consommation et maisons passives
  - Adhère sur tous types de menuiseries (bois, PVC, alu, ...)



Étanchéité à l'eau



Étanchéité à l'air



Intérieur/Extérieur

- S'adapte aux conditions climatiques pour éviter les phénomènes de condensation
  - Adhésif double protecteur prédécoupé pour faciliter la pose en angle
- Membrane flexible afin de suivre les mouvements du joints, garantit un scellement durable
- Perméabilité à la vapeur d'eau variable

Couleur	Beige
Valeur Sd	0,12 à 15 m en fonction de l'humidité
Résistance UV	3 mois
Durée de température de stockage	2 ans entre 5°C et 25°C dans son emballage
Étanchéité à l'air	Étanche

Code article	Désignation produit	Section	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
2990030000	TRAMIFLEX OPTIMA VARIO DUO 100X40M CO120M	100	40	Colis de 120 m - 3 Rouleaux



TRAMIFLEX® OPTIMA VARIO

## BARRIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ

ÉTANCHÉITÉ MENUISERIES EXTÉRIEURES ET FAÇADES

### Applications

### Arguments clés

### Caractéristiques

### Colisage