



Scapa 2724

Ruban adhésif PVC de signalisation et sécurité

DESCRIPTION

Le ruban Scapa 2724 est un ruban adhésif PVC, d'une épaisseur nominale de 0,16 mm, enduit d'une masse adhésive caoutchouc agressive. Il combine une excellente résistance mécanique, une déchirabilité transversale aisée, une bonne résistance à l'abrasion avec une excellente conformabilité. Il est disponible en 2 couleurs rayées.

CARACTERISTIQUES

- Identification de zones dangereuses
- Marquage de signalisation et sécurité

AVANTAGES

- Conforme à la Directive Européenne 2000/53 (sans plomb, chrome VI, mercure et cadmium)
- Utilise une technologie respectueuse de l'environnement
- Déchirabilité transversale aisée
- Excellente conformabilité
- Excellente résistance mécanique et à l'abrasion
- Utilisable aussi bien en intérieur qu'en environnement extérieur protégé
- Très bonne résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Résistance à la traction	25	N/cm	CEI EN 60454
Épaisseur nominale	0.16	mm	CEI EN 60454
Allongement à la rupture	150	%	CEI EN 60454
Adhésion sur de l'acier	1.5	N/cm	CEI EN 60454
Adhésion sur l'endos	1.5	N/cm	CEI EN 60454

Version: 2

Date: 13/07/2016

Page: 1 of 2

www.scapa.com

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PRÉSENTATION STANDARD

- Largeur du rouleau: 50, 75 et 100 mm
- Longueur du rouleau: 33 mètres
- Conditionnement: Manchon thermorétractable
- Axe / Mandrin: mandrin en carton de 76 mm portant la marque Scapa
- Couleurs: (rayé) Jaune/noir, blanc/rouge

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine. Le produit doit être à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la lumière et des émanations de solvant. La température de stockage doit être comprise entre +10°C et +25°C. Utiliser dans les 24 mois. Le ruban doit être appliqué avec une pression suffisante, pour garantir une adhésion optimale et éviter une mise en drapeau.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.