Opsial, la marque de Descours & Cabaud

Cylindre profil européen
SAFE 6+

Grande capacité pour les organigrammes

Garantie 5 ANS

La sécurité économique

Testé à 100 000 cycles

CARACTÉRISTIQUES

- Cylindre européen pré-découpé à 6 goupilles actives en laiton
- 2 goupilles anti perçage en acier cémenté
- 3 clés plates paracentriques marquées OPSIAL
- Panneton DIN 15 mm à 5 heures en standard
- Panneton indexable sur le ½ cylindre
- Vis de fixation diamètre 5 mm x 60 TF PH2 Nick
- Conforme norme EN 1303

1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	-	0	-	C	6	1

- Finitions

LAITON NICKELÉ SATINÉ

Existe en 3 versions : Cylindre à double entrée
Cylindre à bouton
Demi-cylindre

Pour les centres services OPSIAL : possibilité de montage en centre service, en variés, s'entrouvrant et sur organigramme ainsi que reproduction de clés.

Profil européen 2 entrées

Longueur	Dimensions en mm	Fonction	Code Finition Nickelé
60	C30 x 30	Varié	53 880 010
60	C30 x 30	S'entrouvrant	53 880 029
70	C30 x 40	Varié	53 880 037
70	C30 x 40	S'entrouvrant	53 880 045
70	C40 x 30	Varié	53 880 053
70	C40 x 30	S'entrouvrant	53 880 061
80	C40 x 40	Varié	53 880 088
80	C40 x 40	S'entrouvrant	53 880 096
80	C45 x 35	Varié	53 880 134
80	C45 x 35	S'entrouvrant	53 880 142
90	C40 x 50	Varié	53 880 118
90	C40 x 50	S'entrouvrant	53 880 126
90	C45 x 45	Varié	53 880 150
90	C45 x 45	S'entrouvrant	53 880 169
90	C50 x 40	Varié	53 880 177
90	C50 x 40	S'entrouvrant	53 880 185
90	C60 x 30	Varié	54 223 420
90	C60 x 30	S'entrouvrant	54 223 439
95	C40 x 55	Varié	54 223 382
95	C40 x 55	S'entrouvrant	54 223 390
95	C55 x 40	Varié	54 223 404
95	C55 x 40	S'entrouvrant	54 223 412
100	C70 x 30	Varié	53 880 193
100	C70 x 30	S'entrouvrant	53 880 207

La longueur côté pré-découpé s'inscrit après le «C»

Opsial, la marque de Descours & Cabaud

Cylindre profil européen
SAFE 6+

Profil européen 1 entrée 1/2 cylindre

Longueur	Dimensions en mm	Fonction	Code Finition Nickelé
40	10 x C30	Varié	53 880 304
40	10 x C30	S'entrouvrant	53 880 312
50	10 x C40	Varié	53 880 320
50	10 x C40	S'entrouvrant	53 880 339

Profil européen à bouton

Longueur	Dimensions en mm	Fonction	Code Finition Nickelé
60	C30 x B30	Varié	53 880 215
60	C30 x B30	S'entrouvrant	53 880 223
70	C40 x B30	Varié	53 880 231
70	C40 x B30	S'entrouvrant	53 880 258
70	C30 x B40	Varié	53 880 266
70	C30 x B40	S'entrouvrant	53 880 274
80	C40 x B40	Varié	53 880 282
80	C40 x B40	S'entrouvrant	53 880 290
95	C55 x B40	Varié	54 223 447
95	C55 x B40	S'entrouvrant	54 223 455
95	C40 x B55	Varié	54 223 463
95	C40 x B55	S'entrouvrant	54 223 471

La longueur côté bouton s'inscrit après le «B»
Attention, préciser la longueur du côté extérieur en premier

Votre agence la plus proche

Document non contractuel. Descours & Cabaud Service Communication - 12/2012.