

## STEP'LAKE OGT

P704WUD

Botte de sécurité  
S7S FO LG CI HI SC SR ESD



## Bénéfices

- Botte fourrée avec membrane imper-respirante pour garder les pieds au chaud et au sec
- Cuir certifié LWG
- Tige recyclée à 18% <sup>(1)</sup>

## Domaines d'utilisation

- BTP
- Travaux extérieurs
- Environnements secs et humides

## Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Du 35 au 39 et du 46 au 50 : cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : cartons de 10 paires

| Taille | Code                      | Taille | Code                      |
|--------|---------------------------|--------|---------------------------|
| 35     | 74 368 492 <sup>(2)</sup> | 43     | 73 077 001                |
| 36     | 73 076 927                | 44     | 73 077 028                |
| 37     | 73 076 935                | 45     | 73 077 036                |
| 38     | 73 076 943                | 46     | 73 077 044                |
| 39     | 73 076 951                | 47     | 73 077 052                |
| 40     | 73 076 978                | 48     | 73 077 060                |
| 41     | 73 076 986                | 49     | 74 368 506 <sup>(2)</sup> |
| 42     | 73 076 994                | 50     | 74 368 514 <sup>(2)</sup> |



En achetant ce produit, vous soutenez les tanneries responsables certifiées Leather Working Group.  
[www.leatherworkinggroup.com](http://www.leatherworkinggroup.com)



## Descriptif

- Botte de sécurité amagnétique
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge issu de tanneries certifiées LWG, coloris marron
- Membrane HyDry imper-respirante
- Doublure fausse fourrure en polyester
- Renfort PU à l'avant et renfort TPU au talon pour une meilleure résistance à l'abrasion et aux chocs
- Embout composite résistant à un choc de 200J
- Semelle de propreté antibactérienne amovible
- Semelle anti-perforation non métallique, extrêmement souple et légère 100% recyclée conforme à la norme EN ISO 20345
- Semelle extérieure crantée en PU/PU résistant aux huiles, aux hydrocarbures et à l'abrasion avec pare-pierre et talon décroché répondant aux exigences LG (pour l'utilisation d'échelles)
- Coefficient d'adhérence SR conforme à la norme EN ISO 20345
- Conforme aux exigences ESD selon la norme EN IEC 61340-5-1:2024
- Poids pointure 42: 900g

## Normes

- EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 S7S FO LG CI HI SC SR
- EN 61340-5-1 : 2024 / EN IEC 61340-4-3 : 2018 ESD

(1) hors embout

(2) Disponibles à partir d'avril 2027