

HANDGRIP 500L OGT

P70CBLL

Gant de manutention pour milieu sec
et humide

Bénéfices

- Gant composé de 38 % de matériaux recyclés
- Compatible avec tout type de denrée alimentaire
- Permet la manipulation de pièces chaudes jusqu'à 100°C pendant au moins 15 secondes

Domaines d'utilisation

- Manipulation de précision en milieu sec et humide
- Manutention générale
- Industrie agroalimentaire
- Construction

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T6 - XS	72 050 118
T7 - S	72 050 126
T8 - M	72 050 134

Taille	Code
T9 - L	72 050 142
T10 - XL	72 050 150
T11 - XXL	72 050 169



ÉCRANS TACTILES

Descriptif

- Gant tricoté jauge 15 en polyester recyclé et spandex, coloris noir
- Enduction latex, paume et face des doigts, technologie Powerfinish® : adhérence maximale et barrière exceptionnelle face aux liquides grâce à un composant micro rugueux rempli de milliers de poches microscopiques qui crée un effet ventouse
- Poignet élastiqué
- Compatible avec les écrans tactiles

Composition

- Matière : polyester recyclé et spandex
- Enduction latex
- Longueur : 22 à 27 cm

Normes



Résistance à l'abrasion	2/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X
Dextérité	5

"X" signifie que le test n'a pas été effectué



EN ISO 21420