



**BAUDOU SAS**

**BP 103  
33230 Les Eglisottes**

**Tél.: 05 57 56 08 08**

**Fax: 05 57 49 51 08**

[contact@baudou.fr](mailto:contact@baudou.fr)

[www.baudou.fr](http://www.baudou.fr)

## FICHE TECHNIQUE

### OPTIMAT S5 SRC



**Botte en PVC vert**

**Pointures:  
du 38 au 48**

**Poids par paire  
taille 42: 2 450 gr.**

**Norme:  
EN ISO 20345**

#### Caractéristiques de la tige

Matière à dessus: PVC injecté  
Couleur tige: vert  
Doublure: jersey

#### Caractéristiques de la semelle

Matière: PVC injecté  
Couleur semelle: noir

#### Protections

Embout: **acier**  
Anti perforation: **acier**

#### **Symboles de protection**

<b>P</b>	<i>Semelle anti perforation</i>
<b>C</b>	<i>Conductrice électricité</i>
<b>A</b>	<i>Antistatique</i>
<b>I</b>	<i>Chaussure isolante</i>
<b>HI</b>	<i>Isolation contre la chaleur</i>
<b>CI</b>	<i>Isolation contre le froid</i>
<b>E</b>	<i>Absorption d'énergie</i>
<b>WR</b>	<i>Chaussure étanche</i>
<b>WRU</b>	<i>Imperméabilité à l'eau</i>
<b>HRO</b>	<i>Résistance à la chaleur par contact</i>
<b>SRA</b>	<i>Adhérence sur carreaux céramiques</i>
<b>SRB</b>	<i>Adhérence sur sol métallique</i>
<b>SRC</b>	<i>SRA + SRB</i>

#### **Caractéristiques de la chaussure**

<b>SB</b>	<i>Propriétés fondamentales</i>
<b>S1</b>	<i>Arrière fermé Antistatique Absorption d'énergie</i>
<b>S2</b>	<i>Arrière fermé Antistatique Absorption d'énergie Imperméabilité à l'eau</i>
<b>S3</b>	<i>Arrière fermé Antistatique Absorption d'énergie Imperméabilité à l'eau Semelle anti perforation</i>
<b>S4</b>	<i>SB + antistatique + absorption d'énergie</i>
<b>S5</b>	<i>S4 + semelle anti perforation</i>