Fiche technique.

Graisse Polyvalente ECO

Référence : 6742 - 6743

Description générale

Graisse polyvalente extrême pression avec une forte résistance à l'eau. Biodégradabilité suivant OCDE 301B : 82% (vrac), 27% (aerosol).

Caractéristiques

- Permet une lubrification longue durée.
- Excellente résistance à l'eau.
- Fonctionnel sur une large gamme de températures.
- Diminue les problèmes de broutage.
- Sans silicone.
- Sans danger pour toutes les surfaces métalliques, sans coloration.
- Protège les métaux et les alliages.
- Biodégradable suivant la norme OCDE 301B.

Applications

- Outils pneumatiques.

Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

Graisse Polyvalente ECO

Référence : 6742 - 6743

- Equipements de manutention.
- Roulements
- Suitable for all plain and anti-friction bearings as well as sliding surfaces.

Mode d'emploi

- Appliquer sur une surface propre et sèche.
- Appliquer un film mince et uniforme.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits
- **Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour tous les produits CRC.**

Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur)

	Aérosol	Vrac
Apparence	Liquide visqueux.	Graisse.
Couleur	Ambré.	Brun.
Odeur	Alcool.	Odeur caractéristique.
Densité	0.834 g/cm3 (@ 20°C).	0.90 g/cm3 (@ 20°C).
Point éclair	< 0 °C	Non applicable.
Test de charge 4 Billes sur produit actif	2700 N	Non connu.
Point d'écoulement (ASTM D 97)	185 °C	185 °C
Operating temperature active product	40 - 140 °C	40 - 140 °C
NLGI class	2	2
Corrosion du cuivre (DIN 51 759)	1a	1a

Conditionnement

Aérosol	12x500 ML
(air comprimé)	400 G

Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site internet : www.crcind.com. Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version KF-GRAISSE_POLYVALENTE_ECO-20110706

Date