

Charnière à boîtier à montage rapide

- ▶ Intermat 9936 W45
- ▶ Pour ferrages d'angle 45°, angle d'ouverture 95°



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- ▶ Pour angle de corps de meuble 45°
- ▶ Pour épaisseur de porte de 14 à 32 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Matériau du bras de charnière : zamak nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Intermat 9936 W45, angle d'ouverture 95°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	en applique			UE
			Base B 0 mm	Base B 6 mm	Base B -17 mm	
à visser TH 42		-	0 048 096	0 077 699	0 073 932	50 pces
à enfoncer TH 43		ø 10 x 11	0 048 097	0 077 700	0 073 933	50 pces
Montage rapide Fix TH 45		ø 10 x 6	0 048 103	0 077 703	0 077 706	50 pces
avec manchons à expansion prém. TH 48		ø 10 x 11	9 043 668	9 043 669	9 043 671	50 pces
à visser TB 42		-	9 043 693	9 043 694	9 043 695	50 pces
à enfoncer TB 43		ø 8 x 11	0 048 098	0 077 701	0 073 934	50 pces
Montage rapide Fix TB 45		ø 8 x 6	0 048 104	0 077 704	0 077 707	50 pces
avec manchons à expansion prém. TB 48		ø 8 x 11	9 043 678	9 043 679	9 043 681	50 pces