



**ZODIAC®**  
a better life®

ÉLECTROLYSEUR AU SEL



PROGRAMMABLE  
ET ENDURANT

## Ei² Expert

### 1 EXTRÊME ENDURANCE

Un des électrolyseurs **les plus endurants de sa catégorie** grâce à son électrode en **titane de haute qualité** (jusqu'à 10 000 h de fonctionnement).

**Ti<sup>22</sup>**  
**TITANE**  
**INSIDE**

### 2 S'ADAPTE À TOUTES LES INSTALLATIONS

Sa cellule compacte et son coffret étanche certifié IPX5 permettent d'installer Ei² Expert partout, **dans les endroits exigus et même en milieu humide.**

  
**INSTALLATION**  
**FACILE**

### 3 UNE PRODUCTION DE CHLORE MAÎTRISÉE

Ei² Expert vous propose **4 modes de fonctionnement** et une horloge de programmation pour **maîtriser parfaitement la production de chlore en fonction de la saison ou de l'utilisation de la piscine.**

  
**CHLORE**

## CARACTÉRISTIQUES



### Mise en place facile et rapide

Grâce à sa cellule brevetée Quick Fix.



### Sans entretien

Électrodes auto-nettoyantes par inversion de polarité.

## STOP

### Système sécurisé

Arrêt automatique en cas de manque de débit d'eau dans la cellule.



### Étanche

Coffret de commande étanche « IPX5 ».

INCONDITIONNELLE  
**GARANTIE**  
INCONDITIONNELLE

### Garantie inconditionnelle

Sur le boîtier de commande et la cellule, quelles que soient les causes de leur détérioration.

## POUR QUELLES PISCINES ?

1 TOUS TYPES DE PISCINES



2 BASSINS JUSQU'À 110M<sup>3</sup>  
(CLIMAT TEMPÉRÉ,  
FILTRATION 8H/J)



## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Kit d'installation  
de la cellule



Kit d'installation pour  
le détecteur de débit

## DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	Ei <sup>2</sup> Expert 10	Ei <sup>2</sup> Expert 18	Ei <sup>2</sup> Expert 25
Volume d'eau traité (climat tempéré, filtration 8h/j)	40 m <sup>3</sup>	70 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>
Production de chlore nominale	10 g/h	18 g/h	25 g/h
Puissance	60 W	100 W	140 W
Interface utilisateur	Écran LCD rétroéclairé multilingue		
Modes de fonctionnement	Été, Hiver, Boost (100%), Low (mode volet 10%)		
Horloge / Timer	Horloge 24h / 2 timers		
Inversion de polarité	Oui : 3, 5 ou 7 h (réglage d'usine = 5 h)		
Taux de sel recommandé - mini	4 g/L - 3,0 g/L minimum		
Sécurités	Message « manque de sel » : réduction de la production pour protéger l'électrode Message « aucun débit » : interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales		
Position de la cellule	Horizontale ou verticale		
Tuyauterie compatible	DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)		
Indice de protection	IPX5		
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC (câble secteur avec prise surmoulée)		

## ACCESSOIRES DISPONIBLES



Clé desserrage cellule



Capuchon hivernage

Les électrolyseurs au sel sont une solution de désinfection **automatique et efficace**.  
**Simple à utiliser**, le traitement de l'eau est complet et la **maintenance réduite**.

**2 ANS**  
**GARANTIE**