Colliers d'installation Colson™

Nouvelle ergonomie

0 319 16

0 319 25

0 319 57

0 319 02

0 319 96

Nouveau packaging (exemple réf. 0 319 13)

accès multiples aux colliers
+ attache ceinture

zones de mise en œuvre

Gros volume

2 008 11 (1 boîte contient 1000 unités)

Agréments **p. 1136**

Colliers Colson noirs protégés U.V. - Nouvelle ergonomie

Conformes à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Denture extérieure

Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre
Nouveau packaging offrant de multiples accès aux colliers et des possibilités d'accrochage (sauf réf. 0 319 21)

Réf.	Larg. (mm)	Long. à plat (mm)	Ø de serrage (mm) maxi	Ø de serrage (mm) mini	Tenue à l'arrachement (kg)
0 319 10	9	123	22	4	36
0 319 13	9	185	42	10	36
0 319 16	9	262	62	26	53
0 319 19	9	357	92	26	53
0 319 20	9	498	140	74	53
0 319 21	9	750	220	74	53
0 319 22	6	119	25	4	22
0 319 25	6	180	45	10	22
Denture extérieure «gros volume»					
Livrés en boîte renforcée et refermable					
Dim. : 115 x 420 x 205 mm					
Emballés par 1000					
2 008 11	9	185	42	10	36
Emballés par 650					
2 008 12	9	262	62	26	53
Emballés par 450					
2 008 13	9	357	92	26	53

Colliers Colson noirs protégés U.V.

Denture intérieure

Conformes à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Serrage à la main

0 319 28	7,6	128	22	8	36
0 319 29	7,6	194	42	15	45
0 319 30	7,6	260	62	15	45
0 319 32	7,6	359	92	15	45

Embases noires protégées U.V.

Réf.

0 319 55 Embase à cheville standard
Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm)
0 319 58 Embase à cheville à écartement mural
Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm)
0 319 50 Embase à visser fixable par cheville réf. 0 319 57 ou goujon métallique Ø7 mm pas 150 ou vis tête fraisée Ø5 mm
0 319 59 Embase fixable par cloueur type Pulsa 700 E ou vis Ø4 mm
0 319 60 Embase pour potelet (par collier)
0 319 61 Embase pour poteau (par feuillard larg. 18 mm maxi)
0 319 71 Embase pour chemin de câbles à perforation transversale de 10 mm et à perforation transversale ou longitudinale de 7 mm, épaisseur 1,5 mm maxi

Cheville à visser noire protégée U.V.

0 319 57 Pour fixation embase à visser et colliers à embase
Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm)
Tête filetée Ø6,6 mm pas 150
Livrée avec pointeau enfonce cheville

Collier à embase noir protégé U.V.

Denture intérieure

0 319 02 Pour câble Ø13 à 38 mm ou tube IRL Ø16 à 32 mm
Fixation par cheville à visser réf. 0 319 57 ou goujon métallique Ø7 mm pas 150 ou cloueur type Pulsa 700 E ou par vis Ø5 mm

Pinces Colson

Facilite le serrage et la coupe de l'excédent de lanière au plus près de la tête des colliers Colson
0 319 96 Pince assurant le serrage puis la coupe de la lanière en 2 actions distinctes
JUILLET 2018
0 319 97 Pince automatique.
Permet de serrer les colliers Colson d'une seule main grâce à sa fonction avance automatique
Après serrage le surplus des colliers est automatiquement coupé sans action supplémentaire
Simplifie la mise en œuvre et réduit les efforts
Réglage de la tension de serrage par molette située en bout de pince

Accessoires de repérage protégés U.V.

0 319 80 Plaque signalétique noire pour colliers larg. ≥ 7,6 mm
0 319 81 Plaque signalétique noire pour colliers larg. ≤ 7,6 mm