2950 : Pompe à désembouer / Pompe à détartrer

LES PLUS

Pompe à désembouer : 3 fonctions en 1 :
- Désembouage des radiateurs et des planchers chauffants pour éliminer les zones froides.
- Elimination des algues (sources de bouchons) dans les planchers chauffants.
- Détartrage des corps de chauffe des chaudières (cuivre et acier uniquement).

Pompe à détartrer : compacte et efficace pour détartrage des corps de chauffe des chaudières (cuivre et acier uniquement).

DESCRIPTION

Réservoir plastique antichoc translucide pour **visualiser le niveau de liquide**.
Inverseur de flux manuel (réf. 295020 : électrique - réf. 295000 : mécanique) pour attaquer les dépôts dans les 2 sens : action plus rapide et plus efficace.
Moteur protégé IP54 pour une durée de vie maximale.
Poignée robuste et pratique pour le transport.
Température maxi d'utilisation : 50°C.

L'ajout des additifs Virax est indispensable pour optimiser l'action de la pompe à désembouer et de la pompe à détartrer. Ces additifs sont spécifiques en fonction du nettoyage à effectuer. Leur objectif : rétablir une circulation correcte dans l'installation pour une meilleure efficacité.

Accessoire disponible pour la pompe à désembouer uniquement : rallonge de 20 m de tuyau transparent (réf. 295022) pour se raccorder à l'arrivée d'eau, à l'égout ...

Désignation	Débit l/min	Puissance moteur kW	Capacité réservoir L	Hauteur d'élévation m	Utilisation	kg	REF
Pompe à désembouer	30	0,330	24	15	Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant	12,000	**295020**
Pompe à détartrer	20	0,130	15	10	Chaudière	8,700	**295000**

LIVRÉ AVEC
2 tuyaux transparents de longueur 2 m et 1 jeu de 8 raccords inclus pour s’adapter à toutes les configurations.

CONSEILS
L'utilisation d'un neutralisant est indispensable pour terminer un détartrage, pour préserver la chaudière, la pompe à détartrer et l'environnement.