



FILTO Matic CWS



*p. 307

Systeme de bassin intelligent à nettoyage automatique



PRO

- Convient aux bassins jusqu'à 25 m³
- Un automatisme intelligent ajuste le rendement du filtre aux besoins saisonniers du bassin
- Jusqu'à 40 % d'économie^{*1} de courant grâce au filtre UVC cadencé avec autonettoyage breveté et apport d'oxygène
- Avec garantie d'eau claire OASE
- Pratiquement invisible car il peut être enfoui jusqu'à 70 % au bord du bassin
- Moins de nettoyage grâce à l'évacuation automatique de la vase du filtre
- Nettoyage pratique des mousses filtrantes
- Les longs temps de demeure et des mousses filtrantes de qualité supérieure offrent des conditions optimales à la biologie de filtration
- Moins d'algues filamenteuses car rejet constant des phosphates et nutriments
- Nettoyage intermittent, fonction UV et de pompage également manuelle
- Filtre très peu encombrant
- La date de remplacement de l'ampoule se calcule concrètement à partir du nombre d'heures de service des ultraviolets
- Installation facile, quasi sans entretien, convivial
- Disponible en trois tailles différentes

FiltoMatic 25000

- Filtre UV avec réflecteur intégré en acier inox pour une désinfection encore plus efficace

^{*1}Par rapport aux appareils en fonctionnement continu

DÉTAILS DES PRODUITS



Boîtier de commande automatique

Une commande innovante permet d'économiser du courant grâce à l'appareil à ultraviolets asservi à la température et aux intervalles de nettoyage automatiques.




Couvercle du filtre

S'ouvre et se ferme aisément avec une seule main. L'ouverture involontaire est empêchée par un cran d'arrêt incorporé.



Construction compacte

Filtration maximale pour un encombrement minimum. L'appareil est enfoui et pratiquement invisible au bord du bassin grâce au FiltoMatic Cap.



Nettoyage

Outre l'évacuation entièrement automatique de la vase, le nettoyage des mousses se fait sans se salir les mains.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		FiltoMatic CWS 7000	FiltoMatic CWS 14000	FiltoMatic CWS 25000
Dimensions (L x P x H)	mm	380 x 380 x 520	380 x 380 x 720	380 x 580 x 720
Tension nominale		230 V / 50 Hz		
Puissance absorbée	W	17	27	
Puissance absorbée nettoyage	W	41	54	
Longueur de câble électrique	m	10,00		
Poids net	kg	9,64	10,70	13,92
Garantie (+ extension de garantie) * P.307	Ans	2 + 1		
Puissance ultraviolets	W	11	24	
Nombre de mousses filtrantes violettes	PCE	2		4
Nombre de mousses filtrantes rouges	PCE	1		2
Thermomètre		Numérique		
Compteur d'heures de service UV		8000 h		
Connexions, entrée	mm	38		
Connexions, entrée		1 1/2"		
Raccords sortie		DN 75		
Raccords sortie des saletés		DN 40		
Litres par heure mini	l/h	2500	3500	
Litres par heure maxi	l/h	4000	5000	6000
Convient aux bassins de maxi	m ³	7,0	14,0	25,0
Convient aux bassins avec poissons	m ³	3,5	7,0	12,5
Convient aux bassins avec carpes Koi ^{†1}	m ³	2,0	3,5	6,5
Info BeLux		-		
Référence		50906	50910	50925



^{†1} Remarque : Veillez lors des études de nouveaux bassins à kois à respecter un volume minimal de 5 m³ !

^{†2} Par rapport aux appareils sans fonction d'économie d'électricité en mode continu

Extras

Top avantages produits

- Economie d'électricité jusqu'à 40 %*² grâce à l'appareil UV cadencé (comparé aux appareils sans fonction économique en service continu)
- Pratiquement invisible car il peut être enfoui jusqu'à 70 % au bord du bassin
- Facile à entretenir et convivial

Recommandation

Découvrez aussi les autres composants du système Clear Water System : la pompe de filtration AquaMax Eco Premium, l'aspirateur de surface SwimSkim 50 ainsi que l'aérateur OxyTex.

Accessoires

Lampe de rechange à ultraviolets

UVC 11 W

Référence 56112

Page 142

UVC 24 W

Référence 56237

Page 142



Kit de cartouches de filtre

FiltoMatic CWS 7000

Référence 50901

Page 130

FiltoMatic CWS 14000

Référence 50904

Page 130

FiltoMatic CWS 25000

Référence 50904

Page 130

Tube d'écoulement

noir DN 40 / 480 mm

Référence 50307

Page 272

noir DN 75 / 480 mm

Référence 55043

Page 272

Raccord en T

noir DN 75

Référence 55046

Page 272

Coude de jonction

noir DN 40 / 45°

Référence 50308

Page 272

noir DN 75 / 45°

Référence 55044

Page 272

noir DN 75 / 87°

Référence 55045

Page 272

Rochers factices

pour camoufler tous les filtres FiltoMatic CWS



FiltoMatic Cap CWS L

Référence 50268

Page 286

FiltoMatic Cap CWS XL

Référence 50269

Page 286

AquaActiv BioKick 200 ml

Pour obtenir une action de filtration optimale, pensez à ajouter les bactéries OASE BioKick à chaque printemps. Celui-ci ne doit être ajouté que lors de chaque mise en service du filtre (par ex. au printemps).



Référence 50295

Page 184