





# Charnière à boîtier à montage rapide

- ▶ **Intermat 9936 W90**
- ▶ **Pour ferrages d'angle 90°, angle d'ouverture 95°**



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- ▶ Pour angle de corps de meuble 90°
- ▶ Pour épaisseur de porte de 14 à 28 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- ▶ Réglage intégré pour retrait de porte + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage intégré du jeu + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Matériau du bras de charnière : zamak nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

## Intermat 9936 W90, angle d'ouverture 95°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	en applique	rentrant	UE
					
à visser TH 42		-	Base B 22 mm	Base B 5 mm	50 pcs
à enfoncer TH 43		ø 10 x 11	9 044 844	0 077 708	50 pcs
Montage rapide Fix TH 45		ø 10 x 6	9 044 845	0 077 709	50 pcs
avec manchons à expansion prém. TH 48		ø 10 x 11	9 044 846	0 077 712	50 pcs
à visser TB 42		-	Base B 22 mm	Base B 5 mm	50 pcs
à enfoncer TB 43		ø 8 x 11	9 043 751	9 043 750	50 pcs
Montage rapide Fix TB 45		ø 8 x 6	9 043 753	0 077 710	50 pcs
avec manchons à expansion prém. TB 48		ø 8 x 11	9 044 847	0 077 713	50 pcs
					50 pcs
					50 pcs