

fiche technique (10.02.2015)

F 270 G

Présentation : Le feutre de protection **F 270 G** constitue une nappe homogène d'une épaisseur de 4 mm. Composée de 270 grammes / m² de fibres 100 % polyester. Le coloris gris clair obtenu par le mélange de fibres blanches et noires, permet de supprimer les effets de réverbération à la pose.

Le **F 270 G** reçoit lors de sa fabrication un traitement de masse anti-bactéries et anti-fongicide.

Imputrescible de par la nature de ses fibres et totalement dépourvu de liants chimiques, il est atoxique et par conséquent, il respecte l'environnement.

Domaines d'utilisations : Le feutre **F 270 G** est préconisé comme protection anti-poinçonnant stoppant les migrations dans tous les dispositifs d'étanchéité par liners.

Après le nettoyage du radier et l'élimination de tout défaut de surface, habiller le bassin avec le feutre. La découpe et la mise en place en fonds plats ou formes libres, seront facilitées par un léger effet d'élasticité de la nappe.

Il est important de remarquer, que l'utilisation du feutre **F 270 G**, avant la pose du liner a pour effet principal de le protéger de la perforation inférieure et d'assurer la répartition de l'onde de choc dans la partie intérieure du bassin.

Le feutre assure également la fonction d'écran chimique entre les composants du radier et le PVC.

On notera pour conclure que la pose de **F 270 G** apportera à la piscine un confort supplémentaire par un contact plus moelleux et évitera la déperdition calorifique.

Conditionnements

- Largeur : 1.50 m. longueur : 50 m. => 75 m²

- Largeur : 2.00 m. longueur : 50 m. => 100 m²

palettes filmées de 9 rouleaux