rolland
ARROSEURS / SPRINKLERS

Ref. 6

Arroseur sous frondaison faible débit.

CARACTERISTIQUES

- Filetage 1/2" BSP
- Angle de jet: 7° ou 16°
- Buse avant Ø1.5 à 2.5 mm
- Débit de 0.12 à 0.39 m³/h
- Rayon de 5.8 à 9.0 mètres
- Pression de fonctionnement: 2.5 à 3.5 bars

UTILISATION

- Arrosage sous frondaison
- Pour vergers.

Diamètre (mm) Buse	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Portée (m) Buse 7°	Portée (m) Buse 16°
1.5	2.5 3.0 3.5	118 130 138	5.8 6.0 6.1	- - -
2.0	2.5 3.0 3.5	220 232 248	6.3 6.4 6.5	8.6 8.8 8.9
2.5	2.5 3.0 3.5	326 358 386	6.6 6.7 6.8	8.7 9.0 9.0

* A titre indicatif uniquement

SPECIALITES

- Arroseur à batteur.
- Fonctionne aussi à basse pression.
- Buse avec angle 7° et 16°, standard ou fendues
- Utilisation avec une filtration simplifiée.
- Facile à utiliser.
- Limiter l'utilisation en eaux très chargées en sable.

MONTAGE**

- Mettre du téflon sur le filetage (ne pas en mettre sur les rondelles).
- Vérifier que l'axe de l'arroseur ne soit pas bloqué (rotation) par la pièce de raccordement.
- Espacement sur le ligne entre arroseurs maxi 12 mètres (angle haut)
- Espacement entre ligne maxi 12 mètres (angle haut).
- Montage sur pic P– ou P10 ou sur collier de prise en charge.
- Utiliser du tube PEBD ou goutte à goutte pour les pics P6 et P10.

** Les installations réalisées et les spécifications données par l'installateur local se font sous sa responsabilité en accord avec la réglementation et les autorités locales.

235 Route de la Biolle 73410 MOGNARD - FRANCE
Tel : (33) 04 79 54 72 50 - Fax : (33) 04 79 54 72 48
info@rolland-sprinklers.com - http://www.rolland-sprinklers.com

FABRIQUÉ EN FRANCE