

LANIERES SOUPLES PVC

-20°C +80°C

CARACTERISTIQUES

Les lanières de portes ALFAFLEX sont réalisées en PVC souple transparent et trouvent leur place partout où il est nécessaire de protéger un bâtiment en doublage de portes extérieures ou en cloison intérieure tout en conservant un accès facile aux piétons et aux chariots élévateurs. Leurs bords arrondis évitent tous risques de coupures, elles sont résistantes aux U.V. et gardent leur souplesse à basses températures

Nos lanières cristal et polar sont alimentaires suivant le règlement européen 10/2011 agréées par le laboratoire d'essai IANESCO RE-15 / 06678 et RE - 15 / 18299

TOLERANCES GENERALES

Epaisseur : +0 / -0,3 mm, Largeur : +0 / -5 mm, Longueur : +1 à +2 %, Poids : ± 5 %

UTILISATION

Confection de portes souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, protections contre la poussière, entretien des portes existantes. Entrepôts et véhicules frigorifiques, chambres froides

Type	Coloris	Dureté	Température
Standard	Cristal bleu transparent	75 ShA	-20°C +50°C
Polar - grand froid	Cristal bleu transparent	65 ShA	-40°C +20°C
Lanière de couleur	Rouge translucide	75 ShA	-20°C +50°C
	Bronze translucide		
	Vert translucide		

STANDARD - COLORIS : CRISTAL BLEU TRANSPARENT

ALIMENTAIRE

Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)		Prix (€/m)
		25m	50m	
100 x 2	0,24	-	LA1002050	
100 x 3	0,36	-	LA1003050	
150 x 2	0,36	-	LA1502050	
150 x 3	0,55	-	LA1503050	
190 x 2	0,43	-	LA1902050	
200 x 2	0,48	LA2002025	LA2002050	
200 x 3	0,74	LA2003025	LA2003050	
300 x 2	0,74	LA3002025	LA3002050	
300 x 3	1,10	LA3003025	LA3003050	
300 x 4	1,46	-	LA3004050	
300 x 5	1,85	-	LA3005050	
380 x 4	1,80	-	LA3804050	
400 x 3	1,50	-	LA4003050	
400 x 4	2,00	-	LA4004050	

POLAR - GRAND FROID - COLORIS : CRISTAL BLEU TRANSPARENT

ALIMENTAIRE

Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Prix (€/m)
		50m	
190 x 2	0,43	LAPO1902050	
200 x 2	0,48	LAPO2002050	
300 x 3	1,10	LAPO3003050	

LANIERE DE COULEUR

Coloris	Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Prix (€/m)
			50m	
Rouge Translucide	200 x 2	0,48	LAR2002050	
Vert Translucide			LAV2002050	
Bronze Translucide			LAB2002050	
Rouge Translucide	300 x 2	0,74	LAR3002050	
Vert Translucide			LAV3002050	
Bronze Translucide			LAB3002050	
Rouge Translucide	300 x 3	1,10	LAR3003050	
Vert Translucide			LAV3003050	
Bronze Translucide			LAB3003050	

LANIERE AS - ANTISTATIQUE

-20°C +50°C



CARACTERISTIQUES

Lanière de porte en PVC souple transparent antistatique

TOLERANCES GENERALES

Epaisseur : +0 / -0,3 mm, Largeur : +0 / -5 mm, Longueur : +1 à +2 %, Poids : ± 5 %

UTILISATION

Confection de portes souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, protections contre la poussière.

COLORIS : CRISTAL TRANSPARENT

Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Prix (€/m)
		50m	
200 x 2	0,48	LAAS2002050	
300 x 3	1,10	LAAS3003050	

LANIERE M1 AS - AUTOEXTINGUIBLE* - ANTISTATIQUE

-20°C +50°C



CARACTERISTIQUES

Lanière de porte en PVC souple transparent, catégorie M1 suivant le classement de réaction et de résistance au feu.

TOLERANCES GENERALES

Epaisseur : +0 / -0,3 mm, Largeur : +0 / -5 mm, Longueur : +1 à +2 %, Poids : ± 5 %

UTILISATION

Confection de portes souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, protections contre la poussière.

M1 - COLORIS : CRISTAL TRANSPARENT

Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Prix (€/m)
		50m	
200 x 2	0,48	LAM1AS2002050	
300 x 3	1,10	LAM1AS3003050	

*Se dit d'une substance pouvant brûler dans une flamme mais s'éteignant d'elle-même dès qu'on la retire

LANIERE ANTI-MOUSTIQUE

-20°C +50°C



CARACTERISTIQUES

Lanière de porte en PVC souple transparent anti moustique

TOLERANCES GENERALES

Epaisseur : +0 / -0,3 mm, Largeur : +0 / -5 mm, Longueur : +1 à +2 %, Poids : ± 5 %

UTILISATION

Confection de portes souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, protections contre la poussière.

COLORIS : CRISTAL TRANSPARENT

Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Prix (€/m)
		50m	
200 x 2	0,48	LAAM2002050	
300 x 3	1,10	LAAM3003050	
400 x 4	2,00	LAAM4004050	