

# FLEXIBLES ET CONNECTEURS

## TUYAUX SPIRALÉS



	Tuyau spiralé noir					Tuyau spiralé vert				
	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"		¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Diamètre	mm	19	25	32	38	19	25	32	38	51
Longueur	m	25,00				25,00				20,00
Garantie*G	Ans	2				2				
Description		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistant aux ultraviolets</li> <li>• S'enfonce bien</li> <li>• Résistant à la température de -15 °C à +50 °C</li> <li>• Garanti exempt de métaux lourds</li> <li>• Paroi interne très lisse pour optimiser le flux</li> <li>• Pression : 1 bars</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vert avec spirale noire</li> <li>• Résistant aux ultraviolets</li> <li>• S'enfonce bien</li> <li>• Résistant à la température de -15 °C à +50 °C</li> <li>• Garanti exempt de métaux lourds</li> <li>• Pression : 6 bars</li> </ul>				
Couleur		noir				vert				
Matériau		PVC				PVC				
Pression de service maxi	bar	1,00				6,00				
Référence		37175	37176	37177	37178	53470	52883	52980	52981	36500

## TUYAUX TRESSÉS



	Tuyau tressé noir			
	½"	¾"	1"	
Diamètre	mm	13	19	25
Longueur	m	30,00		
Garantie*G	Ans	2		
Description		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistant aux ultraviolets</li> <li>• S'enfonce bien</li> <li>• Résistant à la température de -20 °C à +60 °C</li> <li>• Garanti exempt de métaux lourds</li> <li>• Pression : 10 bars</li> </ul>		
Couleur		noir		
Matériau		PVC		
Pression de service maxi	bar	10,00		
Référence		52731	52732	52733

## SWIMFLEX



	SwimFlex*		
	DA 50	DA 63	
Diamètre	mm	50	63
Longueur	m	25,00	
Garantie*G	Ans	2	
Description		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conduite PVC Flexible</li> <li>• Résistance extrême</li> <li>• Pour simplifier l'installation des canalisations dans les bassins de baignade</li> <li>• Avec raccords en PVC collables</li> <li>• En rouleau</li> <li>• Résistant à la température de -20 °C à +60 °C</li> <li>• Pression : 7 bars</li> </ul>	
Couleur		noir	
Matériau		PVC	
Pression de service maxi	bar	7,00	
Référence		37288	37287

\* Non commercialisé au Belux