

Extras

Les 3 propriétés du produit

- Détection infallible du niveau de l'eau grâce à un capteur 12 V
- Pose parfaitement flexible grâce aux 20 m de câble
- L'électrovanne se ferme automatiquement en cas de coupure du courant

Recommandation

En automatisant l'ajout d'eau, vous assurez durablement un niveau d'eau stable. Ceci est essentiel pour le fonctionnement fiable d'une installation à filtre tambour gravitaire, tel le ProfiClear Premium et pour protéger la technique délicate contre la marche à sec.

PROFICLEAR GUARD

Rajout d'eau entièrement automatique

- Le kit complet est composé d'une commande, d'une électrovanne ½" et d'un capteur conductif du niveau d'eau
- Le capteur se règle jusqu'à une différence de 10 mm
- Sensibilité réglable du capteur
- LED d'état de l'électrovanne
- Tolérance intégrée pour éviter un ajout d'eau inopportun provoqué par des vagues
- Montage mural de la commande pour un meilleur confort
- Avec fixation du capteur sur pontons en bois
- Électrovanne servocommandée 230 V en laiton (installation obligatoire à l'abri des projections d'eau)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		ProfiClear Guard
Dimensions (L x P x H)	mm	120 x 55 x 111
Tension nominale		230 V / 50 / 60 Hz
Tension nominale capteur	V	12
Puissance absorbée	W	3
Poids net	kg	2,8
Longueur de câble électrique	m	2,0
Longueur câble capteur	m	20,0
Longueur câble vanne	m	3,0
Recouvrement	mm	25
Garantie* ^{P.247}	Ans	2
Référence		50951

