Electrovanne à impulsion avec membrane de séparation et base hydraulique 3-voies, 12VCC Latch, 2- Fils

S-982-3W

L'actuateur de l'électrovanne BERMAD S-982-3W est isolé hermétiquement de l'eau par une membrane. L'électrovanne peut contrôler les vannes indépendament ou en combinaison avec d'autres dispositifs de contrôle. La base hydraulique possède une ouverture manuelle et un support pour montage sur les vannes.

Données électriques:

Voltage: 12-50 VDC

Résistance de la bobine: 4.2

Durée de l'impulsion: 20-100 mSec.

Condensateur nécessaire: 4700µF

Modes de fonctionnement (connexions électriques):

+ Rouge & - Noir: Décharge

+ Noir & - Rouge: Préssurisation

Données pression et débit:

Pression de service: 0-10 bar

Orifice de la base: 2.2 mm

Coefficient de débit:

Port pression Kv = 0.12 m^3/h @ 1 bar ΔP
Cv = 0.14 GPM @1 psi ΔP

Port décharge Kv = 0.14 m^3/h @ 1 bar ΔP
Cv = 0.16 GPM @1 psi ΔP

Connexions:

1- Ventilation **2-** Chambre de contrôle **3-** Pression

Electrovanne à impulsion avec membrane de séparation et base hydraulique 3-voies, 12VCC Latch, 3- Fils

S-985-3W

L'actuateur de l'électrovanne BERMAD S-985-3W est isolé hermétiquement de l'eau par une membrane. L'électrovanne peut contrôler les vannes indépendament ou en combinaison avec d'autres dispositifs de contrôle. La base hydraulique possède une ouverture manuelle et un support pour montage sur les vannes.

Données électriques:

Voltage: 12-50 VDC

Résistance de la bobine: 2 Coils - 4.2 On; 7.5 Off

Durée de l'impulsion: 20-100 mSec.

Condensateur nécessaire: 4700µF

Modes de fonctionnement (connexions électriques):

+ Blanc: Commun

- Rouge: Décharge

- Noir: Préssurisation

Données pression et débit:

Pression de service: 0-10 bar

Orifice de la base: 2.2 mm

Coefficient de débit:

Port pression Kv = 0.12 m^3/h @ 1 bar ΔP
Cv = 0.14 GPM @1 psi ΔP

Port décharge Kv = 0.14 m^3/h @ 1 bar ΔP
Cv = 0.16 GPM @1 psi ΔP

Connexions:

1- Ventilation **2-** Chambre de contrôle **3-** Pression

Electrovanne pour unité de télécommande (RTU)

L'électrovanne BERMAD pour unité de télécommande (RTU) est une électrovanne utilisée par télécommande par radio ou par câble dans les système d'irrigation automatisés. Elle est alimentée par pile et est utilisée dans les sytèmes centralisés de télécontrôle.

Note: Les unités RTU sont disponibles sulement à travers Motorola® irrigation control department.

Pour plus d'information contacter: IRRInet.marketing@motorola.com