Extras

Recommandation
Avec les ajutages OASE, vous pouvez créer différentes figures d'eau selon vos goûts et préférences. Combinés avec l'illumination OASE assortie en option, ils peuvent réaliser de splendides scénographies. Pour obtenir une figure d'eau séduisante du rocher source, il vaut mieux calculer avec 0,5 - 1l/min d'eau par cm de diamètre de la pierre source. Avec le nettoyant spécial AquaActiv PumpClean, vous optimisez la durée de vie de votre pompe pour jeu d'eau en préservant durablement sa grande puissance.

Top avantages produits		NOUVEAU
	Aquarius Universal Expert (Fin de série)	Aquarius Eco Expert
Consommation d'énergie	100 %	jusqu'à - 50%
Compatibilité réseau	Non	Qui
Fonction dynamique	Non	Qui
Environmental Function Control	Non	Qui

Aquarius Eco Expert

Eco PLUS

Pompe jeu d'eau variable électroniquement avec animations préprogrammées

EASY GARDEN CONTROL

« Environmental Function Control »
En fonctionnement à sec, les pompes s'arrêtent ou se bloquent automatiquement afin qu'elles ne s'endommagent pas.

NOUVEAU

Aquarius Eco Expert 36000 / 44000

Aquarius Eco Expert 22000 / 28000

PRO

- Nouvelle génération de pompes à performance énergétique pour un rendement extrêmement puissant et économique
- Consomme 50 % d'énergie en moins que son prédécesseur
- Grâce à la fonction dynamique innovante, il est possible d'ajouter individuellement des hauteurs de jet variables avec une puissance absorbée en fonction des besoins
- Robuste carter en acier inox pour une longue durée de vie et une bonne stabilité
- Poignée ergonomique facilitant le transport
- Protection anti-gel unique en son genre et brevetée : la pompe ne risque aucun dommage jusqu'à -20°C
- Pose sous l'eau ou hors de l'eau.
- Avec kit adaptateur pour le raccord d'ajutages de 1" et 1 ½"
- Protection contre le fonctionnement à sec et blocage par « Environmental Function Control » (EFC by OASE)
- MADE IN GERMANY : produit de l'ingénierie allemande précise et fiable de haut niveau

Aquarius Eco Expert 36000 / 44000
- Disponible à partir de mars 2018

Détails des produits



Robuste panier filtrant

Ce robuste panier filtrant en acier inox permet de refouler sans problème des particules d'impuretés jusqu'à une granulométrie de 4 mm.



Kit adaptateur

Un kit adaptateur servant à raccorder tous les ajutages OASE 1" (25 mm) et 1 ½" (38 mm) est compris dans la livraison des pompes pour jeux d'eau Aquarius Eco Expert.

Maniable

La poignée ergonomique de la pompe facilite son transport et son orientation. Le commutateur de la fonction Dynamique est logé directement dans la poignée.



Raccordement des appareils de commande EGC

Innovantes et conviviales : les pompes Eco Expert se règlent et sont contrôlées par des appareils de commandes comme l'Eco Control via le raccordement EGC.

Accessoires

Volcan 43 - 3 argent
Fontaine à 43 jets et 4 étages, diamètre de chaque jet 3 mm.
Référence ***50766*** ***Page 51***

Cluster Eco 15 - 38
21 jets séparés créent ensemble un imposant jet d'un diamètre de 38 mm
Référence ***45480*** ***Page 52***

Jet moussant 35 - 10 E
Séduisant ajutage pour fontaine en acier inox Jet moussant 35-10E.
Référence ***50984*** ***Page 52***

Jet moussant 55 - 15 E
Séduisant ajutage pour fontaine en acier inox Jet moussant 55–15E.
Référence ***50987*** ***Page 52***

InScenio FM-Master WLAN EGC
Cette multiprise électrique de jardin se commande depuis le smartphone ou une tablette. Elle comporte 4 prises électriques avec horloge de programmation intégrée, plus un connecteur EGC.
Référence ***47037*** ***Page 234***

InScenio EGC Controller Home
Référence ***55316*** ***Page 232***

InScenio EGC Controller Cloud
Référence ***55317*** ***Page 232***

Caractéristiques techniques

		Aquarius Eco Expert 22000	Aquarius Eco Expert 28000	Aquarius Eco Expert 36000 NOUVEAU	Aquarius Eco Expert 44000 NOUVEAU
Dimensions (L x P x H)	mm	490 x 215 x 235		540 x 225 x 250	
Tension nominale		220 - 240 V / 50/60 Hz		220 - 240 V / 50 - 60 Hz	
Puissance absorbée	W	350	440	550	700
Longueur de câble électrique	m	10,00			
Poids net	kg	12,20		16,50	
Garantie (+ extension de garantie) *P. 307	Ans	3 + 2			
Litres par minute maxi	l/min	366	465	600	733
Litres par heure maxi	l/h	22000	27900	36000	44000
Colonne d'eau maxi en mètres	m	9,60	10,00	10,20	10,50
Raccord côté pression	mm	50			
Raccord côté pression		2"			
Raccord côté aspiration	mm	50		63	
Raccord côté aspiration		2"		2 ½"	
Raccord tuyaux flexibles	mm	38 / 50			
Raccord tuyaux flexibles		1 ½", 2"			
Surface d'arrivée sur le filtre	cm²	1000		1060	
Raccords EGC		Oui			
Réglage électronique		Oui			
Nombre d'embouts	PCE	-			
Rallonge télescopique de l'ajutage	cm	-			
Mode de pose		Pose hors de l'eau ou dans l'eau			
Info BeLux		–			
Référence		42405	42404	54612	54613

*p. 307