



Micromètre d'intérieur 3 touches

Holtest

30-40mm

Référence: 368-168



Description

- Sans bague de réglage et sans rallonge.


Caractéristiques

Capacité:	30 - 40 mm
Poids:	290 g
Lecture:	jusqu'à 12 mm: 0,001 mm au dessus de 12 mm: 0,005 mm
Graduations:	Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm
Surfaces de mesure:	2 - 6 mm : Carbure 6 - 12 mm : Carbure de tungstène revêtu de Tin 12 - 300 mm : Acier trempé revêtu de Tin Cône : carbure de tungstène
Broche de mesure:	Avance de la broche 0.5 mm
Méthode de mesure:	3 points
Livré:	En coffret, clé, certificat d'inspection
Digimatic/mécanique:	Mécanique
Avance de la broche:	Avance de la broche 0.5 mm
Surface de mesure:	Revêtement TIN (1700-2000 Hv)
Profondeur sans rallonge:	98 mm
Précision (20°):	2-20 mm : ±2 µm 20-100 mm : ±3 µm 100-300 mm : ±5 µm
Unité de mesure:	Métrique


Dimensions

L1: 102 mm
L2: 145 - 155 mm
a: 0.3 mm





a: 0,3 mm
b: 13 mm
c: 10 mm



L1: 102 mm
L2: 145 - 155 mm
a: 0,3 mm
b: 13 mm
c: 10 mm