20500

SECURITE

- Anti-effraction : version A2P*
- Fonctionne avec un cylindre profilé européen, panneton DIN et protecteur en acier moulé
- 5 points de fermeture (20500) et 7 points de fermeture (20500 à crochets)
- Verrouillage du pêne dormant et 1/2 tour à la clé
- Blocage du pêne demi-tour à la condamnation
- Projection du pêne dormant au relevage béquille
- Pêne dormant condamnation à 1 tour

RESISTANCE

- Pêne dormant en acier au manganèse : version A2P*
- Gâche centrale renforcée et empennage en acier en version A2P*(1)

CONFORT

- Facilité de fermeture : pêne 1/2 tour bombé limitant le bruit au claquement
- Couple de manœuvre adouci

ETANCHEITE ACOUSTIQUE ET THERMIQUE (AIR, EAU, VENT)

- Au relevage de la béquille à 52° descente complète des galets et projection du pêne dormant (ainsi que la sortie des crochets pour les versions 20500 à crochets) dans leurs gâches
- Condamnation du pêne dormant à la clé après relevage béquille

FACILITE D'UTILISATION

- Galets latéraux réglables pour adapter la porte à l'huisserie (avec clé 6 pans)
- Version avec prolongateurs hauts pour portes de dimensions spécifiques
- Les serrures 20500 Manuel RB52 viennent en lieu et place des serrures 10500 Manuel RB

Garantie, normes et labels

APPLICATION

- Logement résidentiel
- Individuel

DESCRIPTIF TECHNIQUE

COFFRE CENTRAL

- Pêne demi-tour bloqué à la condamnation
- Acier galvanisé
- Dimensions- Axe à 40 : 210 x 57 x 14 mm- Axe à 50 : 210 x 67 x 14 mm
- Fouillot : carré de 7 mm (8 mm sur demande)
- Entraxe : 70 mm• RB52°
- Attention les serrures 20500 Manuelles ne sont pas compatibles avec les poignées électroniques Revo'Motion

GALETS

- Acier nickelé
- Tournants anti-usure, réglables (+/- 0,7 mm)
- Diamètre 10 mm avec une saillie de 9 mm
- Pas de pêne demi-tour à l'équerre

TRINGLES

- Acier galvanisé

PENE MEDIAN RECTANGULAIRE

- En zamak moulé pour les versions standard
- En acier manganèse pour les versions A2P*

TETIERE

- Acier en zingué blanc
- Épaisseur 2,5 mm, largeur 16 ou 18 mm
- Finition zinguée blanche
- Finition peinte Epoxy (Coloris Bronze 39) ou autres couleurs sur demande
- Bouts carrés

GACHES (VOIR PAGES GACHES)

- Gamme de gâches variées, bouts 1/2 ronds ou bateaux

- Gâche centrale renforcée et empennage en acier en version A2P*(1)
- Zingué blanc. En option : têtière finition peinte époxy coloris Bronze 39 ou autres couleurs sur demande