

## Super Hand Dry Cutter 8320 - BIG<sup>2</sup>

- **Super Hand Dry Cutter 8320 avec lame Ø 320 mm/84 Dents:**
  - Idéale pour la coupe des panneaux sandwich, tôles trapézoïdales, goulottes et conduits profilés de câblages, tubes en acier et métaux non-ferreux, matériaux composites, etc., jusqu' à une **profondeur de coupe sur rail- guide de 120 mm**
  - **Coupe à sec, sans lubrifiant, au contraire d' une scie à chaine**
  - Carter de protection fermé, empêchant la fuite des copeaux
  - Collecteur de copeaux intégré, un aspirateur peut être branché
  - Indicateur LED de surcharge  
vert: ok | orange: clignotant-avertissement  
| rouge: arrêt de sécurité de la machine
- Rail-guide 1.400 mm avec fixation rapide
- Idéal pour une coupe propre et rectiligne des panneaux sandwich
- Livré avec 2 serre-joints



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1.800 W
Tension d' alimentation	230V/50Hz ou 115V/60Hz
Vitesse de rotation	1.700 tpm
Poids net	8,4 kg
Lame carbure	320 mm
Câble	5 m

Description	Réf.
Rail-guide 1.400 mm	608275D
Lame carbure Ø320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84D	608276
Lame carbure Ø320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84D pour inox - aliments & construction	608276NSF

Super Hand Dry Cutter 8320	Réf.
Super Hand Dry Cutter 8320 livrée avec lame carbure Ø 320/84 D 230V/115V	608270 / 608270 U
SHDC 8320 lame 320/84T +Set Guide Rail 608275SET	608270SET