

GAMME ISOLANTE elight



SB EN ISO 20345 : 2022 SB SR FO PS WPA CI HI E
ASTM F2413-18 M I C EH PR

1824 noir, du 35 au 48



NORME
VERSION 2022

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS :



Résistance aux hydrocarbures



Isolation du semelage (froid)



Isolation du semelage (chaleur)



Amagnétique

COL MOUSSÉ

Pour plus de confort

TECHNOLOGIE DRS 2

Dissipation des ondes de choc

TECHNOLOGIE VPS SYSTEM

Soutien de la voûte plantaire



• CHAUSSURE À SEMELLE ISOLANTE
CONTRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLEC-
TRIQUES EN MILIEU SEC

ASTM 2413-18

1000V AC - 1500V DC



PARADE
parade-protection.com

MARQUE FRANÇAISE



DOUBLURE EN MESH 3D

SOUFFLET INTÉRIEUR

Pour éviter l'intrusion

EMBOÛT COMPOSITE

COMBINAISON DE 4 ÉLÉMENTS
ISOLANTS :

- PATIN
- SEMELLE INTER
- INSERT ANTI-PERFORATION
- PREMIERE DE PROPETE

MARQUAGES CI ET HI

Isolation du semelage (froid et chaud)

TECHNOLOGIE BE FLEX 2.0

Semelle souple pour un confort optimal