Marteau-piqueur Hexagonal

HM1812

28,6 mm - 2 000 W

Le meilleur de sa catégorie : vibrations ultra basses de 6.5 m/s², frappe extrême de 72,8 J

Systèmes anti-vibrations : Poignées séparées + contre poids. Seulement 6,5 m/s². Très puissant : 72,8 J. Plus de sécurité et de temps de travail avec le système anti-vibration AVT. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Démarrage progressif assurant plus de sécurité.



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2000 W
Impacts par minute (IPM)	870 min^{-1}
Puissance de frappe	72,8 J
Tige hexagonale	28,6 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	98 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,2 dB(A)
Facteur k de vibration, perforation	1,5 m/s²
Poids sans câble	31,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	843 x 210 x 608 mm
Puissance de sortie maximale	3000 W

AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Le témoin de service signale que le balai de charbon doit être remplacé ainsi que les dysfonctionnements de l'interrupteur et du câble de connexion.

Code EAN 0088381693349

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

783203-8
Clé BTR 5



B-10372
Pointe auto affûtante Méplat

ACCESSOIRES OPTIONNELS

197148-8
Kit d'aspiration burinage Hexagonal



798385-3
Plateau de damage Hexagonal 28



D-17647
Burin plat Hexagonal 28 mm à

D-17681
Burin plat Hexagonal 28 mm à

JM00000674
Chariot de transport HM004G /



P-05723
Burin plat Hexagonal 28 mm à méplat

783203-8
Clé BTR 5



B-10372
Pointe auto affûtante Méplat

D-17675
Pointe Hexagonal 28 mm à collerette



D-20725
Burin large Hexagonal 28 mm à



P-05701
Burin large Hexagonal 28 mm à

P-65931
Pointe Hexagonal 28 mm à collerette