
Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Antichutes mobiles
Sous-famille	Absorbeurs pour antichutes mobiles



ASAP'SORBER

Dédié aux travailleurs en hauteur, l'absorbeur d'énergie ASAP’SORBER s'utilise avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK. Il vous permet de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable et remplaçable, l'absorbeur est protégé de l’abrasion. Il est disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre réduction de la hauteur de chute et travail à distance de la corde.



ASAP'SORBER 20 est particulièrement indiqué pour limiter la hauteur de chute.



ASAP'SORBER 40 est particulièrement indiqué pour tenir la corde à distance et ainsi libérer la zone de travail.

Descriptif court	Absorbeur d’énergie compact pour ASAP ou ASAP LOCK, pour un usage à une personne
Argumentaire	• S’utilise uniquement avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK pour constituer un système d’arrêt des chutes. • Absorbeur d'énergie ultra compact, résistant et pratique : - permet un suivi optimal de votre appareil d'antichute, grâce à sa sangle flexible, - sangle à déchirement protégée de l'abrasion et des projections, grâce à sa pochette en tissu résistant, - pochette ouvrable qui facilite le contrôle périodique, - remplaçable, la pochette peut être changée en cas d'usure prématurée (pochette ASAP'SORBER, référence L071EC01, disponible en pièce détachée). • Limite la force du choc ressenti lors d’une chute : - déchirement progressif de la sangle, - conçu pour un utilisateur jusqu’à 140 kg. • ASAP’SORBER 20 est particulièrement indiqué pour limiter au maximum la hauteur de chute. • ASAP’SORBER 40 est particulièrement indiqué pour libérer la zone de travail. • Les absorbeurs d'énergie ASAP'SORBER 20 et 40 sont dédiés à un usage à une personne et ne peuvent donc pas être utilisés lors d'un secours.
Spécifications	• Certification(s) : CE EN 355 en utilisation avec ASAP ou ASAP LOCK, ANSI Z359.13 6 feet, GB/T 24538 • Matière(s): polyamide, polyester

Spécifications par référence

Référence(s)	L071AB00	L071AB01
		
Longueur	20 cm	40 cm
Poids	90 g	100 g
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	30	30
EAN	3342540850118	3342540850125

Accessoire(s)	CAPTIV
Produit(s) associé(s)	ASAP® ASAP® LOCK OK Bm'D ASAP'SORBER AXESS