

## HANDSKIN TEXAS

P702G6N

Manutentions moyenne et lourde

### Bénéfices

- Excellente résistance à l'abrasion : durée de vie supérieure
- Protection accrue de l'avant bras avec la manchette
- Renfort cuir sur la paume, le pouce et l'index : meilleure résistance à la perforation

### Domaines d'utilisation

- Manutention générale
- Tous travaux du bâtiment

### Conditionnement

- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
TU	43 822 675



En achetant ce produit, vous soutenez les tanneries responsables certifiées Leather Working Group.  
By purchasing this product, you are supporting responsible leather manufacturing through LWG.  
[www.leatherworkinggroup.com](http://www.leatherworkinggroup.com)



**ZERO PLASTIC PACK**  
PRINTED WITH VEGETABLE INKS



### Descriptif

- Gant docker 5 doigts en croûte de bovin coloris naturel, avec renfort coloris vert sur la paume, le pouce et l'index
- Paume doublée textile
- Dos et manchette en toile coloris rouge
- Elastique sur le dessus de la main

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

### Composition

- Matière : Cuir croûte de bovin coloris naturel et vert, toile coton coloris rouge
- Longueur : 26,5 cm
- Epaisseur cuir : 1,1 mm

### Normes



4144X



X2XXXX

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	4/4
Résistance à la coupure (TDM)	X/F

Propagation de flamme limitée	X/4
Chaleur de contact	2/4
Chaleur convective	X/4
Chaleur radiante	X/4
Petites projections de métal fondu	X/4
Grosses projections de métal fondu	X/4

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420