


RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PREVOS1 - ISI 08



ISI 08 - Raccord fileté femelle cylindrique

Profil : ISO 6150B

Le raccord fileté femelle cylindrique de 8 mm prevoS1 est idéal pour les applications nécessitant un débit d'air plus élevé. Fabriqué en matériaux robustes, il garantit une connexion sécurisée et sans fuite. Compatible avec diverses tailles de filetage mâle, il assure une installation simple et fiable dans les réseaux d'air comprimé.



UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Le raccord air comprimé ISI 08 intègre une fonctionnalité anti-coup de fouet pour renforcer la sécurité lors de la déconnexion, minimisant ainsi les risques d'accidents pour l'utilisateur.

ÉTANCHÉITÉ ET DURABILITÉ ASSURÉE

Les joints toriques et de soupape du raccord garantissent une étanchéité parfaite, éliminant les risques de fuite en position accouplée et désaccouplée, pour une utilisation sûre et fiable. Construit dans un matériau robuste, ce raccord assure durabilité et résistance dans des conditions exigeantes.

DÉBIT D'AIR OPTIMAL ET MULTITUDE D'UTILISATION

Le raccord de 8 mm assure un débit d'air plus élevé, idéal pour des applications industrielles et automobiles conséquentes. Il est compatible avec des filetages mâles variés (G1/4 à G1/2), garantissant une connexion facile à diverses interfaces du réseau pneumatique.

Pression d'utilisation min/max	Débit à 6 bar	Ø de passage	Température min/max
2 / 12 bar	2028 l/min	8 mm	-15 / 70 °C

Référence	Taraudage	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
ISI 081101	G1/4	82.4	33	23
ISI 081102	G3/8	82.4	33	23
ISI 081103	G1/2	89.4	33	26