



CP9792C - Grand confort et légèreté



Avantages utilisateurs

- ▶ Grand confort
- ▶ Ergonomie optimum
- ▶ Excellent contrôle de la vitesse
- ▶ Grande résistance au calage
- ▶ Parfaite prise en main
- ▶ Facile d'utilisation
- ▶ Grande durabilité
- ▶ Mandrin de qualité professionnelle Jacobs® fourni avec l'outil
- ▶ - 2 options: mandrin metal à clé ou mandrin rapide sans clé auto-serrant

Caractéristiques

- ▶ Carter en composite avec une poignée bi-matière surmoulée
- ▶ Ailettes de guidage de chaque côté de la perceuse pour une grande précision de perçage
- ▶ Large gachette progressive permettant un meilleur contrôle lors de l'amorce de perçage
- ▶ Boîte de réduction à faible vitesse
- ▶ Partie arrière plate pour un meilleur contrôle lors de perçages ou taraudages
- ▶ Inverseur sur le dessus de l'outil pour un meilleur accès
- ▶ Echappement dans la poignée pour non retour vers l'opérateur
- ▶ Livré avec un mandrin de qualité professionnelle Jacobs®
- ▶ - 2 options: mandrin metal à clé ou mandrin rapide sans clé auto-serrant
- ▶ Conçue pour des opérations de perçage, d'affûtage, d'alésage

Caractéristiques techniques		
Modèle	CP9792C	
Code article	8941097920	
Longueur	235 mm	9.3"
Poids	1.1 kg	2.4 lb
Hauteur	150 mm	5.9"
Entraxe mini.	51 mm	2"
Consommation d'air moyenne	3.25 l/s	6.9 cfm
Consommation d'air à vide	13 l/s	27.5 cfm
Diamètre intérieur	10 mm	3/8"
Pression sonore	87.1 Décibels(A)	

Puissance sonore	98.5 Décibels(A)	
Standard Européen Bruit	ISO 15744	
Norme ISO vibrations	ISO-28927-5	
Vibrations	<2.5 m/s ²	
Directives Européennes	2006/42/EC (17/05/2006)	
Standards Européens	EN ISO 11148-3:2012	
Capacité du mandrin	10 mm	3/8"
Taille mandrin/pince	3/8-24	
Vit. à vide	2100 tr/min	
Puissance	360 W	1/2 hp
Couple de callage	5.5 Nm	4.1 ft.lbs
UKCA Regulations	Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008	
UKCA Standards	EN ISO 11148-3:2013	
UKCA City / Date	Saint-Herblain, 2022/01/26	
Dimensions de l'emballage	242.5x172.5x53.5	9.5x9.8x2.1
Sur-emballage	1200x800x630	47.2x31.5x24.8
Dimensions de l'emballage	242.5x172.5x53.5	9.5x9.8x2.1