HYDRASALT PRO CONNECT

Électrolyseur au sel avec régulation pH intégrée et contrôleur ORP

GARANTIE 1 AN — SONDE REDOX

GARANTIE 4 ANS — CELLULE

GARANTIE 2 ANS — COFFRET ET SONDE pH

AVANTAGES

- Design moderne et innovant
- Fonctionnement en LOW SALT (max 100 m³) ou NORMAL SALT (max 150 m³)
- 3 modèles disponible si fonctionnement NS : 50 m³ /100 m³ / 150 m³ si fonctionnement LS : 30 m³ / 60 m³ / 100 m³
- Cellule transparente bleue mixte de grande qualité, montage horizontale ou verticale
- Contrôle de la production de chlore par sonde ORP (redox)
- Navigation intuitive sur écran LCD avec affichage consigne ORP, valeur pH, taux de sel.
- Compatible Bluetooth et/ou pool command pour analyse et pilotage à distance de l'HYDRALSALT PRO
- Coffret compact léger et facile à installer
- Auto-test intelligent, historique des évènements

CARACTÉRISTIQUES

- Production réglable de 0 à 10 avec affichage digital
- Technologie SMART POWER assurant une production stable
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive à mémoire, réglable de 2 à 16h
- Taux de sel minimum NS : 2,5 g/L (5g/L conseillé en début de saison)
- Taux de sel minimum LS : 1,5 g/L (2,5 g/L conseillé en début de saison)
- Mode super chloration à mémoire (BOOST 24h)
- LOW MODE pour volet roulant (connecteur intégré)
- Régulation automatique du pH (débit 1,5 L/h) proportionnelle au volume du bassin
- Sonde ph Blue semi –professionnelle garantie 2 ansConsigne pH réglable de 6,8 à 7,6 Appareil calibré en usine, prêt à l'emploi
- Calibration précise de la sonde pH en 2 points (pH7 et pH 10)
- Capteur de bidon pH vide
- Sécurités : manque d'eau / sel bas / défaut cellule / dépassement consigne et surdosage / valeurs ORP haute et basse
- Connectivité : Gestion des commandes en mode local par Bluetooth ou à distance par application Flowdians (nécessite POOL COMMAND et passerelle LRMB).
- Multilingues : 7 langues disponibles pour les réglages EN/DE/ES/IT/NED/POR

LIVRÉ AVEC

- Kit de fixation
- Collier de prise en charge d50 mm
- Capteur Sel/température/manque d'eau
- Kit d'analyse sel / dureté de l'eau

GAMMES

Référence	Codag	Volume bassin max* NORMAL SALT	Production de chlore NORMAL SALT	Volume bassin max* LOW SALT	Production de chlore LOW SALT	Type de cellule	Type de sonde pH	Débit
HYDRASALTPRO50	69 303 390	50 m³	10 g/h	30 m³	7 g/h	3 plaques MX	Blue	1,5 L/h
HYDRASALTPRO100	69 303 404	100 m³	19 g/h	60 m³	12 g/h	5 plaques MX	Blue	1,5 L/h
HYDRASALTPRO150	69 303 412	150 m³	28 g/h	100 m³	21 g/h	7 plaques MX	Blue	1,5 L/h

**Volume conseillé/maximum pour piscine installée en climat tempéré.*

Hydralians Logistique
320 Avenue de la Petite Camargue
30470 Aimargues
Tél : 04 66 88 66 66

HYDRALIANS

Pilotable via l'application FLOWDIANS

Download on the App Store — GET IT ON Google Play