

GUILBERT EXPRESS
Le Péripole, Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

Lances serie dard	
Créée le	19/06/03
Modifiée le	23/01/12
Indice	A

Réf. 4641 / 4642 / 4643 / 4651
4541 / 4542 / 4543 / 4551

Nom : Lances série dard

Produit : Lance
Métier : Sanitaire, tube cuivre
Utilisateur : Pro / GP
Énergie : GAZ

Description

Lances aéro-gaz à flamme dard
Pour tous les domaines d'applications : le brasage fort et tendre, la chauffe, la rétraction, le formage ...
Alimentation de 1 à 4 bar. (butane ou propane)
Modulation de la température de flamme de 1200 à 1850°C à l'aide de leur bague d'air
Polyvalence totale en utilisant un détendeur type 686 ou 694.
Réglage très fin.



Caractéristiques techniques	4541 / 4641		4542 / 4642		4543 / 4643		4551 / 4651	
	Pression en bar	2	4	2	4	2	4	2
Débit en g/h	23	39	128	213	287	479	441	734
Puissance en KW	0,32	0,54	1,77	2,94	3,96	6,61	6,09	10,13
Poids en g	85,4		102,4		127,8		163,2	

Capacité de brasage (indicatif)	4541 / 4641	4542 / 4642	4543 / 4643	4551 / 4651
Ø Tube cuivre avec CuPh à 3b	6	14	23	32

Pièces détachées	4541 / 4641	4542 / 4642	4543 / 4643	4551 / 4651
Sortie de gaz Réf.	15104	9234	15304	4622
Tuyère sertie Réf.	15109	15209	15309	15409
Bague d'air Réf.	5766	5766	5766	5758

Divers	4541 / 4641	4542 / 4642	4543 / 4643	4551 / 4651
Ø int tuyère en mm	11,5	13	17	19

Conditionnement	4541	4641	4542	4642	4543	4643	4551	4651
masse en g	116	94	134	113	150	140	190	170
Type	P	S4	P	S4	P	S4	P	S4

Produits EXPRESS associés

Manches pro : Réf. 600
Réf. 602
Réf. 605
Réf. 606
Réf. 620
Réf. 640

Images des conditionnements (exemple)

P = Pelliplaqué sur cartonnette : (100 × 290)
S4 = Sachet plastique avec accroche lance : (180 × 250)



P



S4

Réglementaire

Conçues selon : EN731 Lances à utiliser exclusivement avec les manches EXPRESS

IMPORTANT: Consulter la notice d'emploi avant utilisation - À n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles