

RALLONGES DE TUYAU EN POLYMÈRE HYBRIDE HAUTE FLEXIBILITÉ

Rallonges de tuyau FLEXAIR en polymère hybride avec raccord rapide de sécurité PREVOS1

Rallonges de tuyau polymère hybride FLEXAIR pour air comprimé prête à l'emploi équipée d'un raccord rapide de sécurité PS1, d'un embout et de protecteurs caoutchouc antirayure. Industrie et garages



SOUPLESSE

Tuyau polymère hybride ultra flexible et léger qui facilite l'utilisation des petits outils pneumatiques.

MONTAGE ÉTANCHE ET RÉSISTANT AVEC COLLIERS À OREILLES

Les colliers à oreilles assurent une parfaite étanchéité et une fixation sûre et durable

SÉCURITÉ ET ANTIRAYURE

La combinaison d'un raccord rapide de sécurité provoS1 garanti 3 ans et d'un protecteur ECP évite tout risque de rayures. Le raccord rapide permet la connexion et déconnexion en toute sécurité et en un seul geste des outils pneumatiques.

Pression max. d'utilisation (bar)

12

Température min/max

-15 / 60 °C

Référence	Longueur (m)	Ø int/ext (mm)	Profil	Pour tube Ø int.	Ø de passage (mm)
RAL RISB0810	10	8 / 12.5	ISO 6150B	8	6 mm
RAL RISB1010	10	10 / 15.5	ISO 6150B	10	6 mm
RAL RESB0810	10	8 / 12.5	EUROPEAN	8	7.4 mm
RAL RESB1010	10	10 / 15.5	EUROPEAN	10	7.4 mm
RAL RCSB0810	10	8 / 12.5	ISO 6150C	8	6 mm
RAL RCSB1010	10	10 / 15.5	ISO 6150C	10	6 mm

Rallonges montées avec colliers à oreilles et protecteurs