

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Antichutes mobiles
Sous-famille	Cordes pour antichutes mobiles




ASAP'AXIS 11 mm


La corde semi-statique ASAP'AXIS 11 mm avec terminaison cousue et dissipateur d'énergie intégré est destinée à une utilisation avec un antichute mobile ASAP. Le dissipateur d'énergie intégré à la corde permet de répondre aux exigences de la norme européenne EN 353-2 pour la protection contre les chutes. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. La terminaison cousue dotée de l'accessoire STUART maintient le connecteur en position et facilite les manipulations. Corde disponible en six longueurs.



La corde ASAP'AXIS est conçue pour être utilisée avec un antichute mobile ASAP.



La corde intègre une terminaison cousue et un dissipateur d'énergie permettant de répondre aux exigences de la norme EN 353-2 en utilisation avec un antichute mobile ASAP.



La technologie EverFlex assure une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une maniabilité constante dans la durée et un fonctionnement optimal avec les appareils.

Descriptif court

Corde semi-statique avec terminaison cousue et dissipateur d'énergie intégré pour une utilisation avec un antichute mobile ASAP

Argumentaire

- Corde intégrant une terminaison cousue et un dissipateur d'énergie permettant de répondre aux exigences de la norme EN 353-2 en utilisation avec un antichute mobile ASAP.
- Dissipe l'énergie en cas de chute par déchirement des coutures spécifiques limitant la force de choc subie par l'utilisateur.
- Diamètre standard assurant une bonne préhension pour faciliter les manipulations.
- Performances constantes dans le temps :
 - construction avec une âme en polyamide et une gaine en polyester avec un tressage spécifique,
 - technologie EverFlex assurant une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une excellente maniabilité et un fonctionnement optimal avec les appareils.
- Corde avec une terminaison cousue dotée de l'accessoire STUART pour maintenir correctement le connecteur en position et faciliter les manipulations.
- Manchon de protection en tissu résistant pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur.
- Longueurs standards : 10, 20, 30, 40, 50 et 60 m.

Spécifications

- Diamètre: 11mm
 - Matière(s): polyester, polyamide
 - Certification(s): CE EN 1891 type A
 - Poids au mètre: 82g
 - Résistance avec terminaison cousue: 22kN
 - Force de choc (facteur 0,3): 5,2kN
 - Construction: 32 fuseaux
 - Pourcentage de la gaine: 41%
-

Spécifications par référence

Référence(s)	R074DA00	R074DA01	R074DA02	R074DA03
Longueur	10 m	20 m	30 m	40 m
Couleur(s)	blanc	blanc	blanc	blanc
Made in	CZ	CZ	CZ	CZ
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Quantité par carton	3	3	2	2
EAN	3342540830608	3342540830714	3342540830721	3342540830622

Référence(s)	R074DA04	R074DA05
Longueur	50 m	60 m
Couleur(s)	blanc	blanc
Made in	CZ	CZ
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	2	1
EAN	3342540830639	3342540830653

Accessoire(s) STUART

Produit(s) associé(s) OK
ASAP®
ASAP'SORBER