

HANDLITE OGT NIT

P70R89K

Gant de manutention légère adapté aux milieux gras et humide

Bénéfices

- Composé de 97% de fil polyester recyclé
- Tricotage fin (jauge 15) qui confère au gant une grande souplesse pour un confort supérieur
- Compatible avec les écrans tactiles

Domaines d'utilisation

- Manutention légère en milieu sec ou huileux
- Manipulation de pièces grasses ou huileuses
- Automobile, transport, métallurgie
- Travaux du bâtiment

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T7 - S	68 905 710
T8 - M	68 905 729
T9 - L	68 905 737

Taille	Code
T10 - XL	68 905 745
T11 - XXL	68 905 753



Descriptif

- Adapté aux milieux gras et humide
- Gant tricoté en polyester recyclé, coloris vert, sans couture, jauge 15
- Double enduction nitrile et TPU noir sur paume et face des doigts
- Excellente résistance à l'abrasion qui permet une durée de vie plus longue du gant

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Composition

- Matière : 97% polyester recyclé, 3% spandex
- Enduction : mousse nitrile
- Longueur : 22 à 26 cm



Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
(protection contre les substances nocives dans les textiles)

Normes

EN 388
+A1



4X21X

EN ISO 21420

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Coupure TDM	X/F
Dextérité	5/5

"X" signifie que le test n'a pas été effectué