Chicago Pneumatic

CP7255CVE - Puissance et ergonomie

Avantages utilisateurs

- Outils ergonomiques et puissants
- Large choix d'outils pour répondre aux besoins les plus exigeants
- Excentration ø 5 mm (3/16") pour un ponçage standard

Caractéristiques

- Ponceuse orbitale ø 150 mm (6")
- Excentration ø 5 mm (3/16")
- Moteur puissant 210 W
- Palm, forme goutte d'eau
- Faible niveau sonore
- Régulation de vitesse et d'arrêt
- Modèle à aspiration centralisée (CV) avec plateau pour abrasif type Velcro (H&L)

Caractéristiques techniques		
Modèle	CP7255CVE	
Code article	8941272553	
Longueur	221 mm	*8.7"*
Poids	0.83 kg	*1.83 lb*
Hauteur	105 mm	*4.1"*
Largeur	150 mm	*6"*
Consommation d'air moyenne	3.8 l/s	*8 cfm*
Consommation d'air moyenne	227 l/mn	*8 cfm*
Consommation d'air réelle	7.6 l/s	*16 cfm*
Consommation d'air réelle	453 l/mn	*16 cfm*
Consommation d'air à vide	8 l/s	*18 cfm*
Diamètre intérieur	10 mm	*3/8"*
Pression sonore	81 Décibels(A)	
Puissance sonore	92 Décibels(A)	
Standard Européen Bruit	EN ISO 15744	
Norme ISO vibrations	ISO-28927-3	
Vibrations	5.13 m/s²	
Incertitude vibrations	1.79 m/s²	
Diamètre du plateau	150 mm	*6"*
Plateau H&L	oui	
Plateau PSA	non	

Type de plateau	H&L	
Taille du papier de ponçage	150 mm	*6"*
Diamètre de l'excentration	5 mm	*3/16"*
Vit. à vide	12000 tr/min	
Puissance	210 W	*0.3 hp*
Aspiration	Central vacuum	
Nombre de trous du plateau	6	
Hauteur sur broche	105 mm	*4.1"*
Arbre fileté	5/16-24	
Aspiration centrale	Aspiration centrale	
Directives Européennes	2006/42/EC (17/05/2006)	
Standards Européens	EN ISO 11148-8 : 2012	