ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

AEROTAPE **PREMIUM BLUE**

ADHÉSIF BLEU TRÈS FLEXIBLE POUR PARE-PLUIE / PARE-VAPEUR / SOUS-TOITURE

100% GAULE
FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE DE 10 ANS SALOLA ENVIRONNEMENT Allianz n°57705301 SUR TOUS NOS PRODUITS

/// DOMAINES D'APPLICATION

RÉSISTANT AU **FROID**

RÉSISTANT À **L'EAU**

DÉCOUPE **MANUELLE**

USAGE **INTÉRIEUR EXTÉRIEUR**

HAUTE **FLEXIBILITÉ**

FORTE **ACCROCHE INITIALE**

CONFORME **DTU 31.2**

UV 1000h

La bande adhésive **AEROTAPE PREMIUM BLUE** assure le collage et l'étanchéité à l'air des pare-vapeur AEROVAP, des écrans de sous-toiture AEROMAX et des pare-pluie AEROPLUS, au niveau des zones de recouvrement et abouts de lés, des pourtours de châssis de fenêtres, des zones de pénétration de gaines techniques ou d'éléments de charpente. **AEROTAPE PREMIUM BLUE** assure l'étanchéité et la jonction entre les panneaux en bois (par exemple : OSB) et permet également de réparer un accroc de manière fiable et parfaitement étanche et de réaliser des raccords d'écrans aux points singuliers. Cet adhésif est composé d'un film PE spécial, avec grille de renfort flexible, résistant aux UV. Extensible, souple, utilisable sans outil et pouvant être déchiré à la main, **AEROTAPE PREMIUM BLUE** garantit un collage sûr et durable, de haute qualité et insensible à l'humidité.
Sa haute flexibilité permet à l'**AEROTAPE PREMIUM BLUE** d'être utilisé pour le traitement des points singuliers.
Produit conforme à l'avis CSTB GS20 : Systèmes d'étanchéité à l'air des parois de bâtiment.
Certifié CTB par FCBA en **APPLICATION SUR PARE-VAPEUR ET PARE-PLUIE, SUR SUPPORTS SOUPLES ET RIGIDES ET CE EN PHASE CHANTIER 1000h, l'AEROTAPE PREMIUM BLUE** est conforme au nouveau dtu 31.2.
Pour fixer l'adhésif sur support poreux (dalle, maçonnerie, fibre de bois, panneaux à particules etc…) nous vous conseillons d'appliquer auparavant le primaire d'accroche en spray **AEROPRIM**.

SOLUTION SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ À L'AIR — PRODUITS ASSOCIÉS: PARE-VAPEUR, ADHÉSIF, MASTIC

ÉCRAN PARE-VAPEUR AEROVAP + ADHÉSIF AEROTAPE PREMIUM + MASTIC COLLE AEROSTIC+

CTB CERTIFIÉ PAR FCBA — COMPOSANTS & SYSTÈMES BOIS

Support	Film PE + grille de renfort
Couleur	Bleu, marquage blanc
Nature de l'adhésif	Acrylique
Grammage de la masse adhésive	200 g/m²
Épaisseur	270 µm
Température de mise en œuvre	> -10°C
Tenue en température	-40°C / +80°C
Résistance aux intempéries	6 mois
Durée de stockage	12 mois
Conditions de stockage	+10°C à +35°C

Vieillissement : grande stabilité dans le temps.
La masse adhésive garde à long terme ses caractéristiques adhésives.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

ROULEAU **60mm x40m**

ROULEAU **100mm x25m**

FABRICATION **FRANÇAISE**

SALOLA ENVIRONNEMENT