

SOFTWELDER

SOUDURE



EPI de catégorie 2

	EN388:2016 +A1:2018
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupe par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupe par tranchage Selon ISO13997:	Niveaux : ●●○○○ ●○○○○ ●●○○○ ●●○○○ X
	EN407:2020
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux : ●●●●● ●○○○○ ●●●○○ ●○○○○ ●●●●● X
Tailles	Conditionnements
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	Sachet de 12p - Carton de 72p

Gant tout fleur de chèvre naturelle ultra souple pour un confort maximum, montage « fourchettes » pour une meilleure durabilité et ergonomie accrue pour une dextérité optimale pour les opérations de soudage TIG par exemple. Manchette de 15 cm en croûte naturelle noire souple. Coutures au fil 100% para-aramide.

LES + PRODUITS

 SOUPLESSE

 DEXTERITE

 CONFORT

SECTEURS CONCERNES

 Industrie de production et de sous-traitance automobile

 Industrie mécanique et de maintenance industrielle

 Industrie métallurgique et de transformation des métaux

 Travaux de soudure

GAMME

