

Commutateur / interrupteur étanche 10AX 250V~. IP54. De surface.

Commutateur / interrupteur étanche 10AX 250V~. IP54. De surface. Entrées pour tube jusqu'à Ø 20 mm. Dimensions extérieures 65 x 80 x 55 mm.

Connexion à vis.

Applications courantes: Environnement extérieur domestique / tertiaire (jardin, piscine, parking, voie publique, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	Commutateur/interrupteur
Type d'installation	Surface
Courant nominal	10AX
Tension nominale	250V~ (50/60 Hz)
Type de connexion	Connexion vissée
Entrée de tube	Jusqu'à Ø 20 mm
Section de câble flexible	Jusqu'à 2,5 mm ²
Section de câble rigide	Jusqu'à 2,5 mm ²
Type de lecteur	Clé à bascule
Dimensions	65 x 80 x 55
Monobloc (avec cadre inclus)	Oui
Couleur du cadre	Gris

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP54
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWT)	650/850°C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125°C

Température d'installation	-5°C -> +60°C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme au REBT	Oui
Certificat VDE	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220078437
Code EAN d'emballage	8423220069244
Code EAN d'emballage	18423220069241
Unités Récepteur	20
Unités Emballage	100
Unités Palette	3000
Mesures du conteneur (cm)	33,5x12x19,5
Dimensions de l'emballage (cm)	61,5x22x34,5
Poids unitaire (gr)	105
Poids du colis (Kg)	2,21
Poids de l'emballage (Kg)	11,59
Code tarifaire	85366990

Documentation et téléchargements



Instructions de montage (0.58MB)



Doc. commerciale COMMERCIALE (2.28MB)



Appareillage étanches IP54/44, Sol54 (Solera)



Montage appareillage étanche IP54/44 (Solera)