HANDSAFE 644 G PLUS

P702716

Protection contre les coupures
Coupure TDM C

Bénéfices

- **Niveau de résistance à l'abrasion et à la déchirure le plus élevé : durée de vie supérieure**
- **Très bonne résistance à la coupure : TDM C**
- **Niveau 3 à la perforation**

Descriptif

- Gant 5 doigts tricot polyester/HPPE/Lycra® sans couture blanc, jauge 13
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts
- Ce support procure un excellent confort à l'utilisateur
- Forme anatomique
- Poignet élastique
- Très bonne résistance à la coupure

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Domaines d'utilisation

- Tri de pièces métalliques tranchantes, même salissantes
- Travaux avec cutter
- Montage de tôles fines
- Injection et moulage plastique
- Automobile
- Recyclage
- Industries du verre et du métal

Composition

- Matière : Tricot polyester/HPPE/Lycra® blanc, jauge 13
- Enduction : Polyuréthane gris
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Conditionnement

- Lot de 5 paires
- Carton de 50 paires

Taille	Code
T6	**43 046 977**
T7	**43 046 985**
T8	**43 046 993**

Taille	Code
T9	**43 047 000**
T10	**43 047 019**
T11	**43 047 027**

Normes

EN 388

4X43C

EN ISO 21420

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	3/4
Résistance à la coupure (TDM)	C/F

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

GREENER TOGETHER OPSIAL — ZERO PLASTIC PACK PRINTED WITH VEGETABLE INKS

SOGEDESCA - Version : Novembre 2024