

## Plaque de polyester pour coffrets PX304020 et PX304020TP

Plaque de polyester pour coffrets PX304020 et PX304020TP. 3 mm d'épaisseur. Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)











### Fonctionnalités

## Données techniques

Résistance au feu (GWT)	850°C
Sans halogène	Oui

# Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

### Durabilité

Conforme à la Directive Européenne	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des
2011/65 / EU (RoHS)	équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de
	la directive 2011/65/UE (RoHS II).



Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)

Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

# Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220216501
Code EAN d'emballage	8423220216501
Code EAN d'emballage	18423220216508
Unités Récipient	0
Unités Emballage	1
Unités Palette	99999
Poids de l'emballage (Kg)	0,43
Code tarifaire	85371098

## Documentation et téléchargements



Instructions de montage (0.74MB)



Reconstitutions de séries (0.05MB)