

TUYAU PLAT, FLAT 15 ROUGE EQUIPÉ

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau enroulable à plat équipé avec intérieur en caoutchouc synthétique noir et extérieur en tissu polyamide avec une enduction polyuréthane, offrant souplesse et facilité de manipulation pour le transport d'eau sous pression.

TOLERANCES GENERALES

Conçu pour une pression de service jusqu'à 15 bar, une pression limite de non éclatement jusqu'à 45 bar et une plage de température d'utilisation comprise entre -10 °C et +60 °C.


DOMAINE D'APPLICATION

Kit destiné au pompage et au transport d'eau sous pression pour les chantiers BTP, l'irrigation mobile, les réseaux temporaires, les collectivités et les applications industrielles.

Équipement

Équipé de raccords Guillemain en aluminium, ligaturés.
Compatible avec motopompes, pompes électriques, cuves, citernes et l'ensemble des accessoires Guillemain standards.

Plage de température



Kit équipé, très léger et maniable



Couronne de 20m

COLORIS : ROUGE

Diamètre Extérieur (mm)	Poids (kg/mètre)	Raccords sur KIT	Réf. PROLIANS	Réf. fabricant
45	0.516	Raccords Guillemain DN 45 en alu, ligaturés	74843832	FL15POR045020KIT
50	0.602	Raccords Guillemain DN 50 en alu, ligaturés	56982167	FL15POR050020KIT
75	0.805	Raccords Guillemain DN 75 en alu, ligaturés	74883141	FL15POR075020KIT

