


Description et principales caractéristiques techniques

- Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores pour extension des kits G S 5110/ART
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
- Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (2 badges de programmation, 5 badges de proximité fournis)
- Commandes 1 contact sec et 1 contact alimenté 12 Vcc (portail/portillon) et éclairage externe
- Caméra grand angle Hor. : 124° - Vert. : 75° - Diagonal : 148°
- Entrée pour une caméra analogique
- Entrée bouton poussoir de sortie
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- Système vidéo par bus digital intelligent G2+ 2 fils non polarisés



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 170 x 90 x 27

Avantages :

- Platine ZAMAC anti-vandales avec visière
- Double comande d'ouverture (Portail, Portillon)
- Câblage BUS 2 fils non polarisé
- Caméra grand angle Hor. : 124° - Vert. : 75°
- Contrôle d'accès intégré

Produits associés :

G ART 4 H/LITE

Moniteur couleur mains libres
4.3" (Boucle M.) (G2P)



G ART 7 H

Moniteur couleur mains libres
7" (Boucle M. + Mémoire)
(G2P)



G ART7W/G2P

Moniteur couleur mains libres
7" WiFi tactile (Mémoire)
(G2P)



G FA/G2P

Alimentation BUS 2 fils 30
Vdc - 1.5 A (8 mod. DIN)
(G2P)



G D4L/G2P

Répartiteur de BUS 4
directions pour système G2P

