SIMPLE TORSION

CARACTÉRISTIQUES

Maille	Picots	
3 dimensions de maille:	Picots bouclés	Picots défensifs*
• 30 mm • 40 mm • 50 mm	Disponible pour tous les diamètres	de 1,80 à 2,70 mm Galvanisé de 2,40 à 3,00 mm Plastifié

* Consulter le minimum de production

Comment dérouler facilement un rouleau de Simple Torsion compacté ?

ESTHÉTIQUE

- Fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2.
- Disponible en galvanisé normal, galvanisé riche ou plastifié avec PVC par extrusion.

Galvanisé	Galvanisé Riche	Plastifié vert

DIMENSIONS STANDARDS

SIMPLE TORSION GALVANISÉ

Rouleau	Maille (mm)	Diamètre du fil (mm)	Hauteurs rouleau (m)
Compactés	40 ou 50	de 1,80 à 2,70	de 0,75 à 2,50
	50	3,00	de 0,80 à 2,50
Non compactés*	30	de 1,80 à 2,40	de 0,65 à 2,00
	40 ou 50	1,80	de 0,50 à 3,00
		de 2,00 à 2,70	de 0,50 à 4,00
		de 3,00 à 3,90 **	de 0,65 à 3,00

* Vérifiez les conditions

** Pour mailles du 40, uniquement disponible en 3,00 mm

SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ

Rouleau	Maille (mm)	Diamètre du fil (mm)	Hauteurs rouleau (m)
Compactés	50	1,50/2,40	de 1,00 à 2,00
	40 ou 50	1,80/2,70	de 0,75 à 2,50
		2,00/3,00	
		2,40/3,40	
Non compactés*	40 ou 50	1,80/2,70	de 0,50 à 4,00
		2,00/3,00	
		2,40/3,40	
		2,70/3,90	
		3,00/4,40	de 0,65 à 3,00

* Vérifiez les conditions

ressources

Conseils pour l'installation

PRODUITS ASSOCIÉS

Poteau Quickfix MRT® 48

Poteau Quickfix MRT® 80

Poteau T

Poteau prémonté