

HANDLITE 303 N

P701594

Manutentions légère et de précision

Bénéfices

- Idéal pour la manipulation de pièces grasses et huileuses
- Bonne résistance à l'abrasion : durée de vie supérieure
- Enduction nitrile sur la paume et dos partiel pour une meilleure protection

Domaines d'utilisation

- Manutention et montage de précision en milieux gras, humide et sale
- Tri de petites pièces même salissantes
- Usinage
- Manipulations abrasives
- Industrie plastique
- Logistique

Conditionnement

- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T6	41 697 830
T7	41 697 849
T8	41 697 857

Taille	Code
T9	41 697 865
T10	41 697 873



Descriptif

- Gant 5 doigts tricot polyamide gris sans couture jauge 13
- Enduction nitrile noir sur paume, doigts et dos partiel pour une large protection au contact des pièces huileuses
- Poignet tricot élastique
- L'absence de couture procure un confort optimal à l'utilisateur
- Garanti sans silicone

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Composition

- Matière : Tricot polyamide gris jauge 13
- Enduction : Nitrile noir
- Longueur : 22 à 26 cm selon les tailles

Normes



Résistance à l'abrasion	3/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X/F

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420