



Répare métaux, plastiques, composites 1 KG



La Résine polyester consolide, répare et colmate en assurant l'étanchéité de tous types de supports. Elle est idéale pour réaliser de grosses réparations sur les métaux, PVC et les plastiques* (* hors polystyrène, polypropylène et polyéthylène) et pour étanchéifier les matériaux. Elle s'utilise avec la fibre de verre** (** tissée ou non tissée) pour réaliser de la stratification (superposition de résine + tissu) et combler de grosses déchirures ou gros trous. Se recouvre d'une mince couche de mastic pour égaliser, d'une finition (peinture, vernis) pour protéger et/ou de gel coat en cas d'immersion dans l'eau.

Avantages produit

Idéal pour réparer, consolider, colmater et rendre étanche

Résine polyester idéale pour réaliser de grosses réparations sur les métaux, PVC et plastiques*

Imperméabilise tous types d'accessoires de jardinage : vases, seaux, jardinières.

Réparation de trous sur gouttières, volets, portes, armoires et carrosserie de voiture...

Création de bassins d'agrément, réparation de stratifiés sur caravanes, bateaux, planches à voile...

CODE PRODUIT 139501

Profondeur UV cm : 2,2

Poids Brut UV Kg : 1,33

GENCODE 3169981395011

Largeur UV cm : 3,3

Poids Net UV Kg : 1,1

FAMILLE 420 PREPARATION-REPARAT

Hauteur UV cm : 3,6

Contenance 1 KG

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

Nettoyer le support, poncer, dépolir et dégraisser avec un solvant type acétone. Découper un morceau de tissu d'au moins 5 cm de plus que la surface à réparer de manière à recouvrir la partie endommagée. Effilochez le tissu sur les bords.

Mélanger dans le couvercle 50 ml de résine pour l'équivalent d'une noisette de durcisseur. Appliquer 1 couche directement sur le support pour imbibé le matériau. Poser le tissu et appliquer

une nouvelle couche de résine en tapotant afin d'imbibé le tissu jusqu'à ce qu'il soit translucide. Répéter l'opération selon la résistance souhaitée. Enlever les bulles d'air à l'aide d'une raclette et laisser sécher 60 min. Poncer avec un abrasif à gros grain pour égaliser.

RECOMMANDATION

Caractéristiques environnementales de l'emballage



% de matière recyclée	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLEES
Possibilité de réemploi*	non applicable à cette catégorie de produit
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :
 - pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.
 - ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

** - substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;
 - substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Caractéristiques environnementales du produit



Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15° (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit

Usage:	Réparer Colmater	Support :	Tous supports
Utilisation :	Intérieur Extérieur	Outils d'application :	Pinceau Rouleau Raclette Rouleau denté métallique
Rendement :	NC	Aspect :	PATEUX
Nettoyage des outils :	Acétone Alcool	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	FR	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	32141010	Craint le gel :	04

01 - Craint le gel
 02 - Modifié par le gel
 03 - Pulvérisation modifiée par le gel
 04 - Ne craint pas le gel
 NC - non concerné

Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	SGH02 SGH07 SGH09
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102 P210 P261 P271 P273 P280 P303+P361+P353 P304+P340 P305+P351+P338 P312 P333+P313 P391 P403+P235 P501
PHASE H :	H226 H315 H317 H319 H332 H411
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	A+
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Solvant
TRIMAN	YES (couvercle)
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PORFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/2127551-40881-01584-012114
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/packshots/139501_et.jpg



CARACTÉRISTIQUES

- Résine polyester idéale pour réaliser de grosses réparations sur les métaux, PVC et plastiques (* hors polystyrène, polypropylène & polyéthylène) et pour étanchéifier les matériaux.
- Elle s'utilise avec la fibre de verre (** tissée ou non tissée) pour réaliser de la stratification (superposition de résine + tissu) et combler de grosses déchirures ou gros trous.
- Imperméabilise tous types d'accessoires de jardinage : vases, seaux, jardinières.

MODE D'EMPLOI

- 1- Nettoyer le support, poncer, dégraisser et dépolir avec un solvant type acétone.
- 2- Découper un morceau de tissu d'au moins 5 cm de plus que la surface à réparer de manière à recouvrir la partie endommagée. Effiloquer le tissu sur les bords.
- 3- Mélanger dans le couvercle 50 ml de résine pour l'équivalent d'une noisette de durcisseur.
- 4- Appliquer 1 couche directement sur le support pour imbibber le matériau. Poser le tissu et appliquer une nouvelle couche de résine en tapotant afin d'imbibber le tissu jusqu'à ce qu'il soit totalement saturé. Répéter l'opération selon la résistance souhaitée.
- 5- Enlever les bulles d'air à l'aide d'une raclette et laisser sécher 60 min.
- 6- Poncer avec un abrasif à gros grain pour égaliser.

PRÉCAUTIONS

RÉSINE - ATTENTION. Contient : VINYLSTYRÈNE, ANIPLORDE, MALIQUÈ. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer une sévère irritation des yeux. Neuf par inhalation. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le contact avec l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et de visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Laver immédiatement avec les vêtements contaminés. Rincer le tissu (ou le cheveux).

EN CAS D'IRRITATION transporter la personne à l'intérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si elles existent en cours et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éviter l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

Teneur en composants organiques volatils :
 Valeur limite 16 g par kg de produit (par 100 g) (Sd) (2005) - Ce produit contient max 0 g/l COV (Sd) - Voir sur l'emballage

DURCISSEUR - ATTENTION. Contient : PEROXYDE DE BENZOÏLE. Peut s'inflammer sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Conserver soigneusement dans l'emballage d'origine. Éviter le contact avec l'environnement. Porter des gants de protection/les vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/une protection respiratoire. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si elles existent en cours et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'ingestion cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Recueillir le produit répandu. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éviter l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Volumaire appréciable des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentes en raison de l'usage normal, sur une échelle de classe allant de A (très bonnes émissions) à C (mauvaises émissions).

A+

SERVICE CONSOMMATEURS :
 SINTO - 13676 Aubagne Cedex
www.sinto.fr

0 806 601 101
 Service gratuit + prix appel

MASTIC / DURCISSEUR
1100 g / 40 g

Ref: 139901



0 806 601 101

Service gratuit
+ prix appel

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
 SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : **03 20 43 21 80** - Fax : **03 20 43 21 90** - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I.A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : **03 20 19 13 20**
 SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

