STEP'MAT EVOL

P702687

Semelle ultra légère

LE+ Renforts anti-abrasion à l'avant et au talon pour une meilleure protection.
Amagnétique, antistatique.
Sans partie métallique.
Inserts rétro-réfléchissants sur les côtés pour une meilleure visibilité.

Domaine d'application

B-T.P.
Travaux extérieurs
- **Environnements secs**
- **Environnements humides**

Taille	Code
37	**55 752 133**
38	**55 752 141**
39	**55 752 168**
40	**55 752 176**
41	**55 752 184**
42	**55 752 192**
43	**55 752 206**
44	**55 752 214**
45	**55 752 222**
46	**55 752 230**
47	**55 752 249**
48	**55 752 257**

Descriptif

- Chaussure de sécurité basse.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, finition pull-up marron. Épaisseur 2,0 mm.
- Renforts anti-abrasion sur embout et talon pour une meilleure protection et un rallongement de la durée de vie de la chaussure.
- Inserts rétro-réfléchissants sur les côtés.
- Languette-soufflet STRESS OUT SYSTEM matelassée sur le coup de pied pour un confort optimal associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules solides à l'intérieur de la chaussure.
- Matelassage du haut de la tige souple et confortable.
- Doublure en maille WING TEX respirante, améliore la ventilation du pied.
- Fermeture par laçage sur 4 paires d'oeillets non-métalliques.
- Embout AIR TOE composite.
- Intercalaire anti-perforation non-métallique SAVE & FLEX PLUS « zéro millimètre » léger, flexible, amagnétique et athermique.
- Protection 100 % de la surface de la plante du pied.
- Résistance à la perforation > 1 100 Newtons.
- Première de propreté POLYSOFT amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied sur support PU injecté.
- Semelle extérieure en PU bi-densité anti-torsion, anti-abrasion et antistatique. Résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- Coefficient d'adhérence (SRC) conforme à la norme EN ISO 20345.

La combinaison de ces technologies **AIR TOE, WING TEX** et **POLYSOFT** confère plus de confort au porteur en maintenant le pied frais et sec.

Norme

- EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Conditionnement :
- la paire
- par 10 paires (40 au 45)
- par 5 paires (du 37 au 39 et du 46 au 48)

Service Communication Descours & Cabaud - Sogedesca : 10, rue du Général Plessier - 69002 LYON - Septembre 2019.