

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Univers      | Professionnel                      |
| Type         | Verticalité                        |
| Family       | Connecteurs                        |
| Sous-famille | Connecteurs d'extrémités de longes |



## MGO OPEN

MGO OPEN est un connecteur directionnel à grande ouverture et à verrouillage automatique conçu pour se connecter à des structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros diamètre. Il possède un point de connexion ouvrable pour être associé à différents types de longes. En cas d'endommagement de la longe, il peut ainsi être réutilisé. MGO OPEN est disponible en deux versions.



Le mousqueton MGO OPEN s'intègre facilement sur une longe avec absorbeur d'énergie ABSORBICA-Y, grâce au point de connexion ouvrable.

---

Descriptif court      Connecteur directionnel à grande ouverture et à verrouillage automatique, avec point de connexion ouvrable.

---

Argumentaire

- Conçu pour se connecter à des structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros diamètre.
- Point de connexion ouvrable permettant d'installer directement le MGO OPEN en bout de longe double de type ABSORBICA-I, ABSORBICA-Y, JANE, PROGRESS ou PROGRESS ADJUST et de longe de maintien au travail de type GRILLON. En cas d'endommagement de la longe, il peut ainsi être réutilisé.
- Point de connexion dédié favorisant le travail dans le grand axe.
- Poignée de déverrouillage ergonomique.
- Disponible en deux versions :
  - MGO OPEN 60 à grande ouverture (60 mm d'ouverture),
  - MGO OPEN 110 à très grande ouverture (110 mm d'ouverture).

---

Spécifications      • Matière(s): aluminium

---

## Spécifications par référence

| Référence(s)            | MGOO 60   | M080AA00  |
|-------------------------|---|---|
|                         |  |  |
| Version                 | MGO OPEN 60   | MGO OPEN 110  |
| Poids                   | 490 g   | 930 g   |
| Résistance grand axe    | 23 kN   | 23 kN   |
| Résistance doigt ouvert | 23 kN   | 23 kN   |
| Ouverture               | 63 mm   | 110 mm  |
| Certification(s)        | CE EN 362, UKCA, EAC,<br>XF 494: FZL-G-Q, GB/T<br>23469/A and T                   | CE EN 362, UKCA, EAC  |
| Made in                 | TW  | TW  |
| Garantie                | 3 ans   | 3 ans   |
| Conditionnement         | 1   | 1   |
| Quantité par carton     | 6   | 7   |
| EAN                     | 3342540103740   | 3342540827158   |

---

Pièce(s) détachée(s)      Entretoise OPEN

---

Produit(s) associé(s)      GRILLON