

Déclaration des performances selon le Règlement des Produits de Construction (RPC) UE 305/2011 / Declaration of performance according to Construction Product Regulation (CPR) EU 305/2011

N°1488-CPR-0193/W

- Code d'identification du produit / code of the product type :

Goujon d'ancrage BZ / THROUGHBOLT BZ

- Usage prévu, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant / intended use, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer :

Type générique / Generic type	Cheville métallique à expansion par vissage à couple contrôlé, de fixation dans le béton non fissuré : diamètres M6, M8, M10, M12, M16 and M20 / Torque controlled expansion anchor of sizes M6, M8, M10, M12, M16 and M20 for use in non-cracked concrete.
A utiliser dans / For use in	Béton non fissuré C20/25 – C50/60 selon EN 206 / non-cracked concrete C20/25 – C50/60 acc. to EN 206. Atmosphère intérieure sèche / Dry internal conditions.
Catégorie / Option	EAD 330232-00-0601-option 7
Charge / Loading	Statique ou quasi-statique / Static or quasi-static loading
Matériau / Material	Acier zingué ($\geq 5\mu\text{m}$) Annexe A3 ETE-11/0124 / Carbon steel zinc plated ($\geq 5\mu\text{m}$) Annex A3 ETA-11/0124

- Nom et adresse du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5/ name and contact address of the manufacturer, as required pursuant to article 11 (5) :

SCCELL-IT 28, RUE PAUL DUBRULE 59810 LESQUIN FRANCE

- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V/ system of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:


Système 1 / system 1

		M6	M8	M10	M12	M16	M20
Résistance caractéristique en traction béton C20/25 / characteristic tension resistance concrete C20/25	NRk,p(kN)	6	9	12	20	35	48
Résistance caractéristique en cisaillement / characteristic shear resistance	VRk,s(kN)	5	5.5	8.7	12.6	23.6	51
Déplacements sous charge de traction / Displacements under tension loads	δN0(mm)	2.1	0.4	0.6	0.7	0.9	1.8
Déplacements sous charge de cisaillement / Displacements under shear loads	δV0(mm)	1.6	1.5	1.6	2.1	2.5	2
Réaction au feu / Reaction to fire	Classe A1 / Class A1						

• **Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement UE 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus / The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. According to the regulation EU 305/2011, this declaration of performance is issued under the responsibility of the manufacturer identified above.**

Signé par le fabricant et en son nom par / Signed for and on behalf of the manufacturer by :

The logo for Scell-it, featuring the brand name in a bold, sans-serif font with a registered trademark symbol, flanked by two blue squares.
S.A.S.
28 rue Paul Dubouille - CS40454
59854 LESQUIN CEDEX - FRANCE
Tél : +33 (0) 320 329 818 - Fax : +33 (0) 320 329 817
SIRET : 348 321 415 00047 - TVA : FR 38 348 321 415

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'FAYTRE', written over a horizontal line.

FAYTRE Nadia
Responsable Qualité / Quality Manager
Lesquin, 26/11/2018



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 1488-CPR-0193/W

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KOTWA TRZPIENIOWA THROUGHOLT BZ
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: KOTWA STALOWA Z KONTROLOWANYM MOMENTEM DOKRĘCANIA, DO MOCOWANIA W BETONIE NIEZARYSOWANYM
- 3. Producent: SCCELL-IT 28RUE PAUL DUBRULLE 59854 LESQUIN FRANCJA
- 4. Upoważniony przedstawiciel: NIE DOTYCZY
- 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: SYSTEM 1
- 6a. Norma zharmonizowana: NIE DOTYCZY
Jednostka lub jednostki notyfikowane: NIE DOTYCZY
- 6b. Europejski dokument oceny: EAD 330232-00-0601
Europejska ocena techniczna: ETA-11/0124 (29/06/2018)
Jednostka ds. oceny technicznej: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
Jednostka lub jednostki notyfikowane: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicza charakterystyka	Właściwości użytkowe
Nośność charakterystyczna na wyrywanie, przemieszczenia	Załącznik C1
Nośność charakterystyczna na ścinanie, przemieszczenia	Załącznik C2
Reakcja na ogień	A1
Odporność ogniowa	Właściwość użytkowa nie została oceniona

- 8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
NIE DOTYCZY

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Karolina Cybowicz
w Kraków

26.11.2018

