KYOLITE 320N

P702K30

Gant de manutention légère et de précision adapté aux milieux gras et humide



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

RÉSISTE À LA COUPURE
RÉGULATION THERMIQUE
PROTÈGE DES UV
NEUTRALISE LES ODEURS
RÉSISTE À L'ABRASION
EXTRÊMEMENT SOUPLE
CONTACT ALIMENTAIRE

Bénéfices

- **Confort exceptionnel**
- **Excellente résistance à l'abrasion**
- **Très bon grip en milieu huileux**
- **Effet anti-odeur et réduction de la transpiration**
- **Contact alimentaire**

Descriptif

- Gant tricoté en fibre KYORÈNE®, jauge 15
- Fibre KYORÈNE® élaborée à partir de graphène, un matériau aux multiples propriétés étonnantes
  - Excellente résistance à l'abrasion
  - Résiste à la chaleur de contact et aux UV (jusqu'à 100°C)
- Enduction nitrile mousse très souple sur paume et doigts
- Renfort nitrile entre pouce et index pour une meilleure durabilité
- Poignet élastique

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Domaines d'utilisation

- Manipulation de pièces grasses ou huileuses
- Industries mécanique, automobile
- Transport
- Métallurgie
- Travaux du bâtiment
- Agroalimentaire

Composition

- Matière : Tricot KYORÈNE® spandex, jauge 15
- Enduction : nitrile mousse noir
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1331/1 IFTH

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Lot de 5 paires
- Carton de 50 paires

Taille	Code
T6 - XS	**62 208 589**
T7 - S	**62 208 597**
T8 - M	**62 208 600**

Taille	Code
T9 - L	**62 208 619**
T10 - XL	**62 208 627**
T11 - XXL	**62 208 635**

ZERO PLASTIC PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS

Normes

EN 388

4X21A

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	A

EN 407

X1XXXX

Comportement au feu	X/4
Résistance à la chaleur de contact	1/4
Résistance à la chaleur convective	X/4
Résistance à la chaleur radiante	X/4
Résistance à de petites projections de métal liquide	X/4
Résistance aux grosses projections de métal fondu	X/4

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420

SOGEDESCA - Version : novembre 2026